

The Hygiene Cleaning System



Product Catalogue

Catálogo de productos / produktkatalog



Inside thread / Rosca interior / Indvendig gevind



Safety matters

to ensure your production at a high level

FBK have been manufacturing cleaning equipment since 1887. We are renowned globally for quality products that are focused on the food and beverage industries. Specializing to meet high standards in hygiene has enabled us to understand the need for our cleaning tools to be both effective and durable.

All our products are made in Denmark, have achieved maximum certification and meet all standard international requirements. Our design team are always ready to develop the right tools to achieve the best results for maximum hygiene and in support of efficient production and operator safety.

As a result we are recognized for innovative, ergonomic designs which complement quality, durability and operational efficiencies. To support our claim to have worldwide recognition, 95% of FBK's production is exported and sold through established professional distributors, who in turn support our commitment with their industry know-how in their own country.

FBK fabrica productos de limpieza desde 1887. Hoy en día, FBK está especializada y es mundialmente conocida en productos de limpieza higiénicos de alta calidad para las industrias de alimentos y bebidas, donde se requiere altos estándares de limpieza e higiene.

Para nosotros, se trata de desarrollar la herramienta adecuada para la limpieza higiénica que asegure su producción a un alto nivel y se adapte a quienes necesitan trabajar con ella. Tanto las industrias y los empleados necesitan los recursos adecuados. Todos nuestros productos se fabrican en Dinamarca y han obtenido las máximas certificaciones y cumplen con todos los requisitos internacionales estándar.

Nuestros productos son conocidos por su diseño único, innovador y ergonómico, que hacen que logren habilidades perfectas en términos de calidad, durabilidad, facilidad de uso y eficiencia. El 95% de los productos de FBK son exportados, vendidos y comercializados por nuestros distribuidores profesionales alrededor del mundo que tienen un gran conocimiento y experiencia en el país de operación.

FBK har fremstillet rengøringsudstyr siden 1887. Vi er kendt globalt for kvalitetsprodukter, der er fokuseret på fødevarer og bryggeri industrien. Med speciale i at opfylde høje standarder inden for hygiejne har vi gjort det muligt for os at forstå behovet for, at vores rengøringsværktøjer er både effektive og holdbare.

Alle vores produkter er fremstillet i Danmark, har opnået maksimal certificering og opfylder alle internationale standardkrav. Vores designteam er altid klar til at udvikle de rigtige værktøjer til at opnå de bedste resultater for maksimal hygiejne og til støtte for effektiv produktion og operatør sikkerhed.

Som et resultat er vi anerkendt for innovative, ergonomiske design, der supplerer kvalitet, holdbarhed og driftseffektivitet. For at understøtte vores krav om verdensomspændende anerkendelse eksporteres og sælges 95 % af FBK's produktion gennem etablerede professionelle distributører, som igen støtter vores engagement i deres branchekendskab i deres eget land.



Organize your business with a colour-coded system

With this colour system, food safety has never been so straightforward

At FBK our equipment and tools come with an EU Declaration of Compliance for food contact, appropriate documentation and technical specifications. Furthermore all raw materials are FDA approved.

Our equipment guarantees, that you have the best possible conditions to improve your food safety and maximize your control over cross contamination.

We provide a large colour range for our food handling tools, cleaning equipment and storage solutions - and with this range of colours you are ready to develop your unique system to accommodate all production. Your new system will ensure you are better prepared to meet GFSI/IFS/BRC/FSSC22000 standards and you have good food safety standards.



For more detailed information - www.fbk.dk

Organice su empresa con el sistema de código de colores

Con este sistema de color, la seguridad alimentaria nunca ha sido más sencilla.

En FBK, nuestros equipos y herramientas vienen con una Declaración de Cumplimiento de la UE para el contacto con alimentos, documentación y especificaciones técnicas adecuadas. Además, todos los materiales están aprobados por la FDA.

Nuestro equipo garantiza que tiene las mejores condiciones posibles para mejorar su seguridad alimentaria y maximizar su control sobre la contaminación cruzada.

Ofrecemos una amplia gama de colores para nuestras herramientas de manipulación de alimentos, equipos de limpieza y soluciones de almacenamiento, y con este sistema de codificación por color, está listo para desarrollar su propio sistema personal que se adapte a su producción. Su nuevo sistema garantizará que esté mejor preparado para cumplir con los estándares GFSI / IFS / BRC / FSSC22000 y que tenga buenos estándares de seguridad alimentaria.

Organiser din virksomhed med et farvekodet system

Med dette farvesystem har fødevarerikkerhed aldrig været så ligetil.

Hos FBK leveres vores udstyr og værktøjer med en EU-erklæring om overholdelse af fødevarerkontakt, relevant dokumentation og tekniske specifikationer. Desuden er alle materialer FDA-godkendte.

Vores udstyr garanterer, at du har de bedst mulige betingelser for at forbedre din fødevarerikkerhed og maksimere din kontrol over krydskontaminering.

Vi leverer et stort farvesortiment til vores værktøjer til håndtering af fødevarer, rengøringsudstyr, og med dette udvalg af farver er du klar til at udvikle dit unikke system, der passer til al produktion. Dit nye system vil sikre, at du er bedre forberedt på at opfylde GFSI/ IFS/BRC/FSSC22000-standarder, og at du har gode standarder for fødevarerikkerhed.



Global Goals / Objetivos Globales / Globale mål

Global goals are important to us at FBK and we take them very seriously. We carefully consider what is needed to facilitate sustainable and recyclable objectives at every point in our daily production process.

Los objetivos globales son importantes y en FBK nos los tomamos en serio. En nuestra mentalidad, pensamos en todo lo que hace posible implementar oportunidades sostenibles, de reciclaje y operativas en nuestras operaciones y trabajo cotidianos.

Globale mål er vigtige for os hos FBK, og vi tager dem meget alvorligt. Vi overvejer nøje, hvad der er nødvendigt for at fremme bæredygtige og genanvendelige mål på alle niveauer i vores daglige produktionsproces.

The Hygiene Cleaning System!

Extrusions for all brush bodies, shovels, buckets etc.

FBK manufactures from colour coded virgin polypropylene injected under very high pressure to produce solid, strong mouldings. This production technique sets FBK products apart from foamed injection methods.

Brush filaments

The majority of brushware is filled using polyester. PBT filaments of various lengths and thicknesses to suit the application. This material is extremely suitable for autoclaving to +120°C / +248°F, does not absorb water, and is therefore ideal in retaining bristle stiffness and bend recovery. It wears longer and withstands destruction from a wide range of caustic cleaning chemicals. Filament retention is important to FBK and the combination of precision drilled high density brush blocks and insertion of stainless steel retaining clips achieves this objective whilst allowing for the penetration of anti-bacterial agents to reach deep into the bristle clumps.



Inyección para todos los cuerpos de los cepillos, palas, cubetas, etc.

FBK fabrica sus productos con polipropileno virgen coloreado inyectado a muy alta presión para producir piezas sólidas y muy resistentes. Esta técnica de producción coloca a los productos de FBK por encima de los métodos estándar de inyección que facilitan el rompimiento de los cepillos al generarse burbujas al interior.

Cerdas de los cepillos

La mayoría de los cepillos se fabrica con cerdas de poliéster PBT de diferentes longitudes y grosores para adaptarse a diversas aplicaciones. Este material es extremadamente conveniente para soportar temperaturas de desinfección (+120°C/+248°F), no absorbe agua, por lo tanto es ideal en la conservación de la rigidez y la recuperación del doblado de las cerdas. Dura más tiempo y resiste la acción corrosiva de químicos de limpieza tanto ácidos como alcalinos. Evitar la pérdida de cerdas es una tarea primordial para FBK. La combinación del perforado de precisión de cada uno de los bloques junto con la inserción de grapas de acero inoxidable logra este objetivo y al mismo tiempo permite la penetración de agentes antibacterianos para alcanzar hasta lo más profundo de los cúmulos de cerdas.

Generelt for alle børster, skovle, spande mm.

Børstekroppene produceres i fuldstøbt jomfrueligt polypropylene, der sprøjtestøbes i rustfri stålforme under meget højt tryk, hvilket resulterer i en fuldstøbt kompakt børstekrop med en glat smudsafvisende overflade. Produktionsteknikken adskiller sig fra den traditionelle produktionsmetode hvor børstekroppe støbes i aluminiums forme under mindre tryk, som resulterer i opskummet børstekroppe som er fyldt med indvendige lufthuller og ru overflade.

Børste filamenter

I langt hovedparten af vores produkter, bruges Polyester PBT filamenter af forskellige længder og tykkelser. Polyester PBT er varmebestandigt til +120°C/+248°F, tåler autoklavering, absorberer ikke vand og har derfor samme stivhed i våd som tør tilstand, desuden har den en rigtig god genopretningsevne. Filamenterne holder længere end traditionelle filamenter, og tåler en meget bred vifte af rengøringskemikalier m.m. Kvaliteten af filamenterne er naturligvis vigtig for os, og i kombinationen af præcis boring, nøjagtig isætning af filamenterne som fastholdes af rustfri stål kramper, resulterer det i en ekstrem holdbarhed og modvirker at filamenterne falder ud af børstekroppen.

Colour code

Código de color / Farvekoder



- 1 XXXXX-1 = White / Blanco / Hvid
- 2 XXXXX-2 = Blue / Azul / Blå
- 3 XXXXX-3 = Red / Rojo / Rød
- 4 XXXXX-4 = Yellow / Amarillo / Gul
- 5 XXXXX-5 = Green / Verde / Grøn
- 6 XXXXX-6 = Black / Negro / Sort
- 7 XXXXX-7 = Orange / Naranja / Orange
- 8 XXXXX-8 = Purple / Violeta / Lilla
- 9 XXXXX-9 = Pink / Rosa / Pink
- 11 XXXXX-11 = Grey / Gris / Grå
- 12 XXXXX-12 = Brown / Café / Brun

Features

Características / Egenskaber

-  Very soft / Muy suave / Meget blød
-  Soft / Suave / Blød
-  Medium / Medio / Medium
-  Stiff / Duro / Stiv
-  Very stiff / Muy duro / Meget stiv
-  Flagged material / Material despuntado
Spaltet filamenter
-  Waterfed / Paso de agua / Vandgennemløb
-  Filament length / Largo del filamento
Filamentlængde
-  PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt
-  Sterilisation temperature / Temperatura de
esterilización / Sterilisationstemperatur
-  Operating temperatures / Temperatura de
operación / Brugstemperatur
-  Flexible / Flexible / Fleksibel
-  Stiff / Duro / Stiv

Table of contents

Hand brushes	7-25
Cepillos de mano / Håndbørster	
Squeegees	26-31
Jaladores / Gulvskrabere	
Sweepers, brooms, tank brushes etc. ...	32-45
Escobas, cepillos y cepillos de tanque Fejekoste, gulvkoste, tank børster	
Handles	46-51
Mangos / Skafter	
Hand tools	52-65
Herramientas de mano / Håndredskaber	
Wall hanging system	66
Organizador de utensilios / Vægssystem	
Detectable range	68-85
Gama detectable / Detekterbar	
Resin-set range	86-89
Gama de resina / Resin-Set	
Waterfeed and washing range	90-97
Gama con paso de agua / Vandgennemløb	
Why choose FBK?	98
¿Por qué escoger FBK? / Hvorfor vælge FBK?	
General information	99
Información general / General information	

Declaration of Compliance

Our range of hygiene equipment comply with all requirements to meet BRC Global and IFS standards. For all articles intended for direct food contact the Declaration of Compliance (DoC) and specific details can be downloaded at www.fbk.dk

Nuestra gama de cepillos higiénicos cumple con todos los requerimientos de acuerdo a los estándares de BRC Global y IFS. Para todos los artículos que pueden utilizarse en contacto directo con alimentos, podrán descargar la declaración de conformidad (DC) en www.fbk.dk

Vores sortiment af Hygiene produkter opfylder standarderne BRC Global og IFS. Declaration of Compliance (DoC) kan downloades på www.fbk.dk under hvert produkt hvor det er et krav.



Bannister and churn brushes



Scrubbing or washing
– the FBK churn brush
will handle it!

Detectable range
bannister and
churn brushes
See page 81



Resin-Set
bannister and
churn brushes
See page 87



i



10256-
Combination filaments with stiff filament in front
 Combinación de cerdas con filamentos duros al frente
 Kombination filamenter med stive filamenter foran

10256

5 different stiffness for optimal flexibility.
 5 diferentes durezas para una óptima flexibilidad.
 5 forskellige stivheder sikre optimal fleksibilitet.



Bannister brushes / Cepillos Panaderos / Håndkoste

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	↓	FEATURES	COLOURS
10254-	340 x 35	Polyester PBT 0.20	10	80° 134°	50		1 2 3 4 5
10253-	340 x 35	Polyester PBT 0.30	10	80° 134°	45		1 2 3 4 5
10252-	340 x 35	Polyester PBT 0.30	10	80° 134°	50		1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
10255-	340 x 35	Polyester PBT 0.50	10	80° 134°	50		1 2 3 4 5 6 7 8 11 12
10256-	340 x 35	Polyester PBT 0.20/0.50	10	80° 134°	50		1 2 3 4 5 6 7 8 11

Soft / Suave / Blød

Very soft / Muy suave / Meget blød

Medium / Medio / Medium Stiff / Duro / Stiv

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

134° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationtemp.

Flagged material / Material despuntado / Spaltet filamenter

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

i



10549-
Extended nose filaments
 Cerdas mas largas en la punta
 Længere front filamenter

10548

Extended nose filaments, for easier cleaning of corners.
 Cerdas alargadas en la punta, para limpieza de esquinas.
 Længere front filamenter, for nemmere rengøring af indvendige hjørner.



Churn brushes / Cepillos de mano con mango / Spandebørster, alm.

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	↓	FEATURES	COLOURS
10547-	275 x 70	Polyester PBT 0.30	6	80° 134°	45		1 2 3 4 5
10546-	275 x 70	Polyester PBT 0.30	6	80° 134°	35		1 2 3 4 5 6 7 8
10548-	275 x 70	Polyester PBT 0.50	6	80° 134°	35		1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
10549-	275 x 70	Polyester PBT 0.50	6	80° 134°	50		1 2 3 4 5

Soft / Suave / Blød Stiff / Duro / Stiv Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

134° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationtemp.

Flagged material / Material despuntado / Spaltet filamenter

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

Utility brushes

Detectable range utility brushes
See page 81



Resin-Set utility brushes
See page 87



i



10202-
Extra soft filaments
Cerdas extra suaves
Ekstra bløde filamenter

Suitable for vulnerable surfaces.
Adecuado para superficies delicadas.
Velegnet til sårbare overflader.



Utility brushes / Cepillos multiusos pequeños / Afsæbningsbørster

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	‡	FEATURES	COLOURS
10202-	270 x 47	Polyester PBT 0.30	12	80° 134°	30		1 2 3 4 5
10201-	270 x 47	Polyester PBT 0.30	12	80° 134°	30		1 2 3 4 5
10203-	270 x 47	Polyester PBT 0.50	12	80° 134°	30		1 2 3 4 5

Soft / Suave / Blød Medium / Medio / Medium Stiff / Duro / Stiv Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.
 Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp. Flagged material / Material despuntado / Spaltet filamenter
 PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



10215-
Long handgrip
Mango largo
Langt skaft

Long hand grip to reach difficult areas.
Mango largo para alcanzar áreas difíciles.
Langt skaft til at nå besværlige områder.



10213

Long utility brushes / Cepillos multiusos, mango largo / Spandebørster, lang

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	↓	FEATURES	COLOURS
10214-	410 x 45	Polyester PBT 0.30	6	80° 134°	45		1 2 3 4 5
10213-	410 x 45	Polyester PBT 0.30	6	80° 134°	40		1 2 3 4 5 7 8
10215-	410 x 45	Polyester PBT 0.50	6	80° 134°	40		1 2 3 4 5 7 8 9 11 12

Soft / Suave / Blød
 Medium / Medio / Medium
 Stiff / Duro / Stiv
 Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.
 134° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationtemp.
 Flagged material / Material despuntado / Spaltet filamenter
 PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



10234-
Combination filaments with stiff filament in front
Cerdas suaves combinadas con cerdas duras al frente
Kombination filamenter med stive filamenter foran



10234

Long wide utility brushes Cepillos multiusos anchos con mango largo / Bred spandebørster m/langt skaft

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	↓	FEATURES	COLOURS
10231-	410 x 55	Polyester PBT 0.30	10	80° 134°	50		1 2 3
10232-	410 x 55	Polyester PBT 0.30	10	80° 134°	50		1 2 3 4 5
10233-	410 x 55	Polyester PBT 0.50	10	80° 134°	50		1 2 3 4 5
10234-	410 x 55	Polyester PBT 0.20/50	10	80° 134°	50		1 2 3 4 5

Soft / Suave / Blød
 Medium / Medio / Medium
 Stiff / Duro / Stiv
 Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.
 134° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationtemp.
 Flagged material / Material despuntado / Spaltet filamenter
 PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

Dish, nail and round brushes



Round hand scrub brushes Cepillos de mano redondos / Runde skurebørster

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	‡	FEATURES	COLOURS
54134-	ø 125	Polyester PBT 0.30	6	80° 134°	40		1 2 3 4 5
54154-	ø 125	Polyester PBT 0.50	6	80° 134°	40		1 2 3 4 5

Medium / Medio / Medium
 Stiff / Duro / Stiv
 Operating temp. / Temperatura de operación / Brugtemp.
 134° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.
 PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

10463

10467



10463-
Scraping edge
Borde raspador
Skrabekant

With a smart scraping edge.
Con un borde raspado eficiente.
Med smart skrabekant.



Dish washing brushes

Cepillos limpia platos / Opvaskebørster

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	†	FEATURES	COLOURS
10462-	255 x 28	Polyester PBT 0.30	12	80° 134°	25		2
10463-	255 x 28	Polyester PBT 0.30	12	80° 134°	25		1 2 3 4 5 7 9
10467-	225 x 35	Polyester PBT 0.30	6	80° 134°	25		2
10466-	225 x 35	Polyester PBT 0.30	6	80° 134°	25		1 2 3 4 5

Soft / Suave / Blød Medium / Medio / Medium Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

134° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationtemp. PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

Flagged material / Material despuntado / Spaltet filamenter



55060-
Ergonomic nail brush
Cepillo de uñas ergonómico
Ergonomisk neglebørste

Easy to handle.
Fácil de manejar.
Nem at håndtere.



55060

Nail brush / Cepillo de uñas / Neglebørste

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	†	FEATURES	COLOURS
55060-	125 x 55	Polyester PBT 0.30	12	80° 134°	15		1 2 3 4 5 6 7 8 11 12
55061-	125 x 55	Polyester PBT 0.50	12	80° 134°	15		1 2 3 4 5 6 7 8 11 12

Medium / Medio / Medium Stiff / Duro / Stiv Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

134° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationtemp. PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

Hand scrub brushes



Hand scrub brushes / Cepillos de mano / Skurebørster

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	↓	FEATURES	COLOURS
15064-	210 x 70	Polyester PBT 0.30	12	80° 134°	35		1 2 3 4 5
15063-	210 x 70	Polyester PBT 0.50	12	80° 134°	35		1 2 3 4 5
15065-	210 x 70	Polyester PBT 0.50	12	80° 134°	30/40		1 2 3 4 5
54153-	210 x 65	Polyester PBT 0.50	12	80° 134°	30		1 2 3 4 5

Medium / Medio / Medium Stiff / Duro / Stiv Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

134° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp. PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

i



54454-
Functional hand grip
 Asa funcional
 Funktionel håndtag

Hand grip for positive control.
 Avoids hand/filament contact.
 Asa para una mejor sujeción. Evita el
 contacto mano/filamento.
 Håndtag for bedre kontrol. Ingen
 hånd/filament berøring.



Hand scrub brushes with hand grip

Cepillos de mano tipo plancha / Skurebørster med håndtag

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	‡	FEATURES	COLOURS
54434-	200 x 65	Polyester PBT 0.30	12	80° 134°	40		1 2 3 4 5 6
54454-	200 x 65	Polyester PBT 0.50	12	80° 134°	40		1 2 3 4 5 6 7 8 11 12

Medium / Medio / Medium
 Stiff / Duro / Stiv
 Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.
 134° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.
 PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

i



54234-
Ergonomic hand brushes
 Cepillos de mano ergonómicos
 Ergonomiske håndbørster

Easy to handle.
 Fáciles de manejar.
 Nem at håndtere.



Ergonomic hand brushes

Cepillos de mano ergonómicos / Ergonomiske håndbørster

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	‡	FEATURES	COLOURS
54034-	125 x 55	Polyester PBT 0.30	16	80° 134°	26		1 2 3 4 5 6 7 8 11 12
54054-	125 x 55	Polyester PBT 0.50	16	80° 134°	26		1 2 3 4 5 6 7 8 11 12
54234-	180 x 60	Polyester PBT 0.30	10	80° 134°	35		1 2 3 4 5 6 7 8
54254-	180 x 60	Polyester PBT 0.50	10	80° 134°	35		1 2 3 4 5 6 7 8 11 12
54354-	205 x 70	Polyester PBT 0.50	10	80° 134°	35		1 2 3 4 5

Medium / Medio / Medium
 Stiff / Duro / Stiv
 Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.
 134° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.
 PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

Brushes for the baking industry



Very thin filaments,
for removing dry,
fine powder/dust
like flour!

i



81125-
Thin and soft bristles
Cerdas delgadas y suaves
Tynde og bløde børster

Perfect for applying eg. marinade,
egg and icing etc.
Perfectas para aplicar, por ejemplo,
huevo, betún y marinados.
Perfekt til f.eks. marinade, æg og
glasur osv.



Glazing brushes / Brochas / Bagerpensler

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	↓	FEATURES	COLOURS
80125-	30	Polyester PBT 0.15	12	80° 134°	50		1 2 3
81125-	50	Polyester PBT 0.15	12	80° 134°	50		1 2 3
82125-	70	Polyester PBT 0.15	12	80° 134°	50		1 2 3








Soft / Suave / Blød Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

134° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp. PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

51126



Bread brush / Cepillo panadero / Brødbørste

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	‡	FEATURES	COLOURS
51126-	410 x 55	Polyester PBT 0.20	10	80° 134°	60	 	2 3 4 5
	Very soft / Muy suave / Meget blød			Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.			
	Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.			PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt			

i









52126-
Soft filaments
Cerdas suaves
Bløde filamenter

Suitable for fine particles.
Apto para partículas finas.
Velegnet til fine partikler.

52126



Flour brush / Cepillo plano para harina / Melbørste

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	‡	FEATURES	COLOURS
52126-	300 x 20	Polyester PBT 0.20	12	80° 134°	60	 	1 2 3 4 5
	Very soft / Muy suave / Meget blød			Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.			
	Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.		PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt				

Tube cleaners, cutter and small machine brush



50153-
Designed for safety
 Diseñado para su seguridad
 Designet til sikkerhed

Perfect for conveyor belts.
 Ideal para cintas transportadoras.
 Perfekt til transportbånd.



Small machine brush Cepillo angosto para maquinaria / Lille maskinbørste

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	‡	FEATURES	COLOURS
50153-	275 x 20	Polyester PBT 0.50	12	80° 134°	30		1 2 3 4 5
50150-	200 x 12	Polyester PBT 0.50	24	80° 134°	15		1 2 3 4 5 6 11 12

Stiff / Duro / Stiv Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.
 Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp. PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

57159



Tube cleaners Cepillos limpia tuberías / Kødhakkebørster

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	‡	FEATURES	COLOURS
57156-	ø 63 x 80 x 370	Polyester PBT 0.30	12	80° 134°	17		1 2 3 4 5
57159-	ø 90 x 80 x 370	Polyester PBT 0.50	12	80° 134°	30		1 2 3 4 5 6



Stiff / Duro / Stiv



Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.



134° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.



PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

i



50155-

Cleaning narrow places

Ideal para limpieza de
lugares angostos con
protector para filos
Rengøring af smalle steder

For cleaning narrow cutter machines and
narrow gaps.

Para limpieza de máquinas de corte y
espacios angostos.

Til rengøring af smalle skære maskiner og
snævre huller.



Cutter brush / Cepillo limpia cuchillas / Knivbørste

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	‡	FEATURES	COLOURS
50155-	510 x ø 100	Polyester PBT 0.50	6	80° 134°	45		1 2 3
50145-	660 x 15	Polyester PBT 0.50/0.30	14	80° 134°	55		1 2 3 4 5 11 12



Medium / Medio / Medium



Stiff / Duro / Stiv



Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.



134° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.



PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt







Tube brushes




10745



Drain cleaning brush / Escobillón para tarjas / Overløbsrenser

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
10745-	ø 15 x 140 x 300	Polyester PBT 0.20	12	90° 134°	 	2
 Medium / Medio / Medium  Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.						
 134° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.  PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt						



Tube brushes / Escobillones con punta recta / Rensere, alm


ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
10750-	ø 10 x 150 x 500	Polyester PBT 0.20	12	88° 134°		1 2 3 4 5 7 8
10752-	ø 20 x 150 x 500	Polyester PBT 0.30	12	88° 134°		1 2 3 4 5 7 8
10754-	ø 30x 150 x 500	Polyester PBT 0.30	12	88° 134°		1 2 3 4 5 7 8
10756-	ø 40 x 150 x 500	Polyester PBT 0.30	12	88° 134°		1 2 3 4 5 7 8
10758-	ø 50 x 150 x 500	Polyester PBT 0.50	12	88° 134°		1 2 3 4 5 7 8
10759-	ø 60 x 150 x 500	Polyester PBT 0.50	12	88° 134°		1 2 3 4 5 7 8

Medium / Medio / Medium

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

134° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationtemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



Tube brushes with tuft Escobillones con punta redonda / Rensere, ombøjet spids

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
10713-	ø 55 x 140 x 450	Polyester PBT 0.30	12	88° 134°		1 2
10714-	ø 65 x 160 x 500	Polyester PBT 0.30	12	88° 134°		1 2


Medium / Medio / Medium

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

134° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationtemp.


PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

Tube brushes and rods with thread



10780-
Fleksible rod
Alambre flexible
Fleksibel wire

To clean curved pipes.
Para limpiar tuberías curvadas.
Til rengøring af buede rør.



Flexible rods with thread


Extensiones para escobillones / Wire, stål og nylon

ITEM nr.	SIZE (cm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
10780	150	Stainless wire / Cable inoxidable / Rustfri wire	M6 thread (12)	250°	3	1
10781	300	Stainless wire / Cable inoxidable / Rustfri wire	M6 thread (12)	250°	3	1
10784	150	Nylon wire / Cable de nylon / Nylon wire	M6 thread (12)	250°	3	1
10785	150	Nylon Extension / Extension para cable flexible Nylon forlænger	M6 thread (12)	250°	3	1

250° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

i



10774-
Versatile tube brush
Escobillones para ajustar
a extensión
Alsiddig rørensers

Fits to flexible rods, page 20.
Se ajusta a los cables para escobillones,
página 20.
Passer til fleksibel wire, side 20.



Tube brushes / Escobillones para ajustar a extensión / Rensere m/gevind

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
10771-	ø 12 x 100 x 160	Polyester PBT 0.20 / M6 thread	12	80° 134°		1 2 3 4 5
10772-	ø 20 x 100 x 160	Polyester PBT 0.30 / M6 thread	12	80° 134°		1 2 3 4 5
10774-	ø 40 x 100 x 160	Polyester PBT 0.30 / M6 thread	12	80° 134°		1 2 3 4 5
10775-	ø 50 x 100 x 160	Polyester PBT 0.50 / M6 thread	12	80° 134°		1 2 3 4 5
10776-	ø 60 x 100 x 160	Polyester PBT 0.50 / M6 thread	12	80° 134°		1 2 3 4 5
10778-	ø 80 x 100 x 160	Polyester PBT 0.50 / M6 thread	12	80° 134°		1 2 3 4 5

Medium / Medio / Medium

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

i



27260-
Tube cleaning
Cepillos para tuberías aéreas
Rengøring af rør

This product can be shaped to
suit the surface to be cleaned.
Este producto puede ser
amoldado para ajustarse a
la superficie por limpiar.
Produkterne kan bøjes i flere
former så det passer til det
emne som skal rengøres.



Tube cleaning brushes Cepillos para tuberías aéreas / Rørbørste

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
27250-	ø 50 x 300 x 580	Polyester PBT 0.30	2	80° 134°		2
27260-	ø 100 x 340 x 600	Polyester PBT 0.30	2	80° 134°		1 2 3 4 5
27261-	ø 100 x 500 x 650	Polyester PBT 0.30	2	80° 134°		1 2 3 4 5

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

Heat resistance



250°C/482°F tolerance for filaments - perfect for high temperature grills and heat-sealing equipment



82911-6
Alternative to a stainless steel scraper
 Alternativas a las espátulas de acero inoxidable
 Alternativ til rustfri stålskraber

For sensitive surfaces to avoid scratches.
 Para evitar rayones en superficies delicadas.
 Til sårbare overflader.

82910




82911



Spatulas, nylon / Espátulas de Nylon / Spartler, nylon

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
82910-6	75 x 250	Nylon	12	250°C 482°F		6
82911-6	110 x 250	Nylon	12	250°C 482°F		6

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationtemp. PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



60153-
Stiff filaments
Cerdas duras
Stive filamenter

Withstands high heat degrees.
Resiste altas temperaturas.
Tåler høje varmegrader.



60153

Small machine brush

Cepillo angosto para maquinaria / Lille maskinbørste

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	↓	FEATURES	COLOURS
60153-	275 x 20	PEEK 0.40	12	250°C 482°F	30		7
		Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.		PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt			



60215

Long utility brushes

Cepillos multiusos, mango largo / Spandebørster, lang

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	↓	FEATURES	COLOURS
60215-	410 x 45	PEEK 0.40	6	250°C 482°F	30		7
		Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.		PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt			



62154

Oven brush / Cepillo para horno/parrilla / Ovnbørste

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	↓	FEATURES	COLOURS
62154-	225 x 30	PEEK 0.40	6	250°C 482°F	30		7
		Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.		PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt			

Hand squeegee and pad holders



28243-
With handgrip
Con mango
Med greb

One piece, super hygienic, with handgrip.
Jalador de una pieza, super higiénico con mango.
Fuldstøbt skraber, super hygiejnisk med greb.



Hand squeegee / Jaladores de mano / Håndskraber

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
28243-	300	One piece squeegee, with handgrip, PP/TPE	6	100° 120°	PHB	1 2 3 4 5 6 7 8
29901-	175	Replacement handgrip, PP	6	100° 120°	PHB	1 2 3 4 5 6 7 8
28300-	300	One piece squeegees, PP/TPE	6	100° 120°	PHB	1 2 3 4 5 6 7 8

100° Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

120° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationtemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

i



57101-
Unique lock system
 Sistema único de sujeción
 Uniktlåsesystem

Unique lock system to secure the pad.
 Sistema único de sujeción para asegurar
 la fibra.
 Uniktlåsesystem til fastholdelse af
 skurenylon.



Pad holders / Porta fibras / Skurenylon holder

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	COLOURS
57101-	230 x 100	Pad gripper with handgrip	12	100° 120°	1 2 3 4 5
27101-	230 x 100	Pad gripper for handle	12	100° 120°	1 2 3 4 5 6 7

100° Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

120° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

i



15124-
Medium/hard
 Medio/duras
 Medium/hård

Ideal for removing marks on both walls
 and floors.
 Ideal para remover manchas tanto en
 las paredes como suelos.
 Ideel til fjernelse af mærker på vægge
 og gulve.



Floor pads / Fibras / Skurenylon

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
15123	250 x 120	Nylon Poliester	12	100°	☒	☐
15121	250 x 120	Nylon Poliester	12	100°	☒	☐
15124	250 x 120	Nylon	12	100°	☒	☐
15122	250 x 120	Nylon	12	100°	☒	☐
15125	250 x 120	Nylon	12	100°	☒	☐

☒ Very soft / Muy suave / Meget blød

☒ Soft / Suave / Blød

☒ Medium / Medio / Medium

☒ Stiff / Duro / Stiv


☒ Very stiff / Muy duro / Meget stiv

100° Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

One-piece squeegees

No.1 for
removal of
liquid and
soft waste!

One-piece
ergonomic
handles
See page 47



i




One-Piece Squeegees

Haraganes de una pieza super higiénicos
Fuldstøbte gulvskraber

Extremely effective action when both pushing or pulling.
Moves liquids and condensation effortlessly from smooth surfaces.

Extremadamente efectivo secando tanto para adelante como para atrás. Elimina el agua de superficies lisas sin esfuerzo junto con la condensación.

Meget effektivt og hygiejnisk gulvskraber. Fjerner effektivt vand og kondens.



One-piece squeegees

Jaladores de una pieza, súper higiénicos / Fuldstøbte gulvskraber

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
28300-	300	Full coloured, PP/TPE rubber Todo en un solo color, goma PP/TPE Fuldfarvet, PP/TPE gummi	6	100° 120°	PHB	1 2 3 4 5 6 7 8
28400-	400	Full coloured, PP/TPE rubber Todo en un solo color, goma PP/TPE Fuldfarvet, PP/TPE gummi	6	100° 120°	PHB	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
28500-	500	Full coloured, PP/TPE rubber Todo en un solo color, goma PP/TPE Fuldfarvet, PP/TPE gummi	6	100° 120°	PHB	1 2 3 4 5 7 8
28600-	600	Full coloured, PP/TPE rubber Todo en un solo color, goma PP/TPE Fuldfarvet, PP/TPE gummi	6	100° 120°	PHB	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
28700-	700	Full coloured, PP/TPE rubber Todo en un solo color, goma PP/TPE Fuldfarvet, PP/TPE gummi	6	100° 120°	PHB	1 2 3 4 5 7 8


100° Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

120° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

Squeegees with double rubber blade

Hard leading edge removes stubborn residues!



28556-
360° pivot
Eje de 360°
360° drejeled



Squeegees with pivot Jaladores con cuello giratorio / Gulvskrabere med drejeled

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
28453-	400 mm	White rubber / Goma blanca / Hvid gummi	6	80° 80°		1 2 3 4 5
28553-	500 mm	White rubber / Goma blanca / Hvid gummi	6	80° 80°		1 2 3 4 5
28653-	600 mm	White rubber / Goma blanca / Hvid gummi	6	80° 80°		1 2 3 4 5
28456-	400 mm	Black rubber / Goma negra / Sort gummi	6	80° 80°		1 2 3 4 5
28556-	500 mm	Black rubber / Goma negra / Sort gummi	6	80° 80°		1 2 3 4 5
28656-	600 mm	Black rubber / Goma negra / Sort gummi	6	80° 80°		1 2 3 4 5

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



28603-
Double rubber lip
 Doble goma
 Dobbelt gummiblade

Double rubber squeegee with replaceable cartridge.
 Jalador con goma reemplazable.
 Dobbelt udskiftelige gummiblade.



28503



28706

Squeegees / Jaladores / Gulvskrabere

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
28403-	400 mm	White rubber / Goma blanca / Hvid gummi	6	80°		1 2 3 4 5
28503-	500 mm	White rubber / Goma blanca / Hvid gummi	6	80°		1 2 3 4 5 6
28603-	600 mm	White rubber / Goma blanca / Hvid gummi	6	80°		1 2 3 4 5 6 7 8
28703-	700 mm	White rubber / Goma blanca / Hvid gummi	6	80°		1 2 3 4 5 6 7 8
28406-	400 mm	Black rubber / Goma negra / Sort gummi	6	80°		1 2 3 4 5
28506-	500 mm	Black rubber / Goma negra / Sort gummi	6	80°		1 2 3 4 5 6
28606-	600 mm	Black rubber / Goma negra / Sort gummi	6	80°		1 2 3 4 5 6 7 8
28706-	700 mm	Black rubber / Goma negra / Sort gummi	6	80°		1 2 3 4 5 6 7 8

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



Replacement rubber / Repuestos de goma / Erstatningsgummi

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
28413-	400 mm		12	80°		1 6
28513-	500 mm		12	80°		1 6
28613-	600 mm		12	80°		1 6
28713-	700 mm		12	80°		1 6

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

Condensation squeegee, bottle and hose



Condensation squeegee:

- 420mm working width
- Hygienic design
- Easy to clean, no hidden corners
- Flexible rubber lip to match both flat and curved surfaces, tubes
- Food approved contact

Jalador de condensación:

- 420mm de ancho
- Diseño higiénico
- Fácil de limpiar, sin recovecos
- Filo de goma flexible para funcionar en superficies planas, curvas o tubos
- Apto para contacto con alimentos

Kondensskraber:

- Hygiejnisk design
- Fødevarergodkendt
- Let at rengøre, ingen skjulte hjørner
- 420 mm
- Designet til både flade og kurvede overflader
- Fleksibelt gummi





Condensation squeegee, bottle and hose

Jalador de condensación, botella para condensados y manguera
Kondensskraber, flaske og slange

ITEM nr.	SIZE	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
28420-	420 mm	One-piece / De una pieza / Fuldstøbt	4	100° 120°	Waterfeed PHB approved	1 2 3 4 5
0427	1 liter	Polyethylene PE, ½" nipple	1	100° 120°	Waterfeed	
0429	1500 mm	PVC, ½" nipple	1	60°		

Waterfeed / Paso de agua / Vandgennemløb

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugtemp.

120° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationtemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

ONE WAY WATERFEED



29775-N



29826



29824

Handles for condensation squeegee, ½" coupling

Mangos telescópicos con cople de ½" / Skafter til kondensskraber, ½" nippel

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
29775-N	1600/5300 x 34	Telescopic handles, fibre glass	1	100°	Waterfeed PHB approved	
29779-N	1900/9500 x 46	Telescopic handles, fibre glass	1	100°	Waterfeed PHB approved	
29826-	1720-2820 x 32	Ergonomic telescopic handles, aluminium	6	100°	Waterfeed PHB approved	1 2 3 4 5
29828-	1280-2000 x 32	Ergonomic telescopic handles, aluminium	6	100°	Waterfeed PHB approved	1 2 3 4 5
29824-	1500 x 32	Ergonomic handles, aluminium	6	100°	Waterfeed PHB approved	1 2 3 4 5
29825-	1750 x 32	Ergonomic handles, aluminium	6	100°	Waterfeed PHB approved	1 2 3 4 5

Waterfeed / Paso de agua / Vandgennemløb

100° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationtemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

Deck scrubs

Stiff filaments for thorough and effective scrubbing of floors and walls!



23153-
Stiff filaments
Cerdas duras
Stive filamenter

Stiff filaments, for a correct and efficient scrubbing.
Cerdas duras para un tallado correcto y eficiente.
Stive filamenter, til korrekt og effektiv rengøring



Deck scrubs / Cepillos para tallar / Gulvskrubber

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	↓	FEATURES	COLOURS
22153-	225 x 60	Polyester PBT 0.50	6	80° 134°	30		1 2 3
20153-	280 x 50	Polyester PBT 0.50	6	80° 134°	30		1 2 3 4 5 11 12
21153-	400 x 50	Polyester PBT 0.50	6	80° 134°	30		1 2 3 4 5 6 8
23153-	300 x 60	Polyester PBT 0.50	6	80° 134°	25		1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

Stiff / Duro / Stiv Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.







Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp. PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



20154

Deck scrub w/side filaments

Cepillos para tallar c/cerdas laterales / Gulvskrubbe m/ sidebørster

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	↓	FEATURES	COLOURS
20154-	285 x 120	Polyester PBT 0.50	6	80° 134°	25/40	 	1 2 3 4 5
 Stiff / Duro / Stiv  Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.  134° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationtemp.  PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt							



20155-
Effortless cleaning
 Limpieza sin esfuerzo
 Ubesværet rengøring







Effortless cleaning of floors, walls drains and angled surfaces.
 Limpieza sin esfuerzo de pisos, paredes, drenajes y superficies angulares.
 Ubesværet rengøring af gulve, vægge afløb og vinklede overflader.



20155

Multi deck scrub "high/low"

Cepillo para tallar "angular" / Multi gulvskrubber "høj/lav"








ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	↓	FEATURES	COLOURS
20155-	285 x 130	Polyester PBT 0.50	6	80° 134°	45	 	1 2 3 4 5 6 7 8 9
 Medium / Medio / Medium  Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.  134° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationtemp.  PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt							

Sweepers



21126












Sweepers
Escobas / Fejekoste

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	↓	FEATURES	COLOURS	
21126-	400 x 50	Polyester PBT PBT 0.20	6	80° 134°	50	 	2 3 4 5 7 8	
	Very soft / Muy suave / Meget blød			Soft / Suave / Blød			PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt	
	Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.			134° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationtemp.				



21106

Sweepers, flagged
Escobas, cerdas despuntadas / Fejekoste, spaltet børster

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	↓	FEATURES	COLOURS	
20106-	280 x 50	Polyester PBT 0.30	6	80° 134°	55	 	1 2 3 4 5	
21106-	400 x 50	Polyester PBT 0.30	6	80° 134°	55	 	1 2 3 4 5	
27106-	600 x 60	Polyester PBT 0.30	6	80° 134°	55	 	1 2 3 4 5	
	Very soft / Muy suave / Meget blød			Soft / Suave / Blød			Flagged material / Material despuntado / Spaltet filamenter	
	Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.			134° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationtemp.				

i



27176-
Stiff and soft filaments
 Filamentos duros y suaves
 Stive og bløde filamenter

Stiff front filaments that loosen stubborn dirt and heavier debris, while the softer rear filaments gather the finer particles.
 Cerdas frontales duras que aflojan la suciedad difícil y residuos más grandes, mientras que las cerdas traseras suaves juntan las partículas más finas.
 Stive front filamenter, der løsner genstridigt og tungere snavs, mens de blødere bageste børster samle de finere partikler.




21176

Combination sweepers / Escobas de cerdas mixtas / Kombinationsfejkekoste

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	↓	FEATURES	COLOURS
21176-	400 x 50	Polyester PBT 0.30/0.70= 6	6	80° 134°	55		1 2 3 4 5 6 7 8 11 12
27176-	600 x 60	Polyester PBT 0.30/0.70= 6	6	80° 134°	55		1 2 3 4 5 6 7

Soft / Suave / Blød
 Stiff / Duro / Stiv
 Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.
 134° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationtemp.
 PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

i



26135-
Soft filaments
 Cerdas suaves
 Bløde filamenter

Soft filaments, selected for most light duty brushing applications.
 Cerdas suaves, aptas para cepillado más ligero.
 Bløde filamenter, udvalgt til lette, overkommelige og daglige opgaver.



20136

Sweepers / Escobas / Fejkekoste

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	↓	FEATURES	COLOURS
20136-	280 x 50	Polyester PBT 0.30	6	80° 134°	55		1 2 3 4 5
21136-	400 x 50	Polyester PBT 0.30	6	80° 134°	55		1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
26135-	500 x 60	Polyester PBT 0.30	6	80° 134°	55		1 2 3 4 5
27136-	600 x 60	Polyester PBT 0.30	6	80° 134°	55		1 2 3 4 5 6 7 8

Medium / Medio / Medium
 Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.
 134° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationtemp.
 PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt


Upright socket sweepers



Detectable range sweepers
See page 83



Resin-Set sweepers
See page 89



i



**24147-
Soft Filaments**
Cerdas suaves
Bløde filamenter

Soft filaments, selected for most light duty brushing applications.
Cerdas suaves, aptas para barrido más ligero.
Bløde filamenter, til jævnlige og ikke krævende opgaver.



24147

Upright socket sweepers / Escoba recta / Fejekoste

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	↓	FEATURES	COLOURS
24147-	280 x 48	Polyester PBT 0.30	6	80° 134°	70		1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
24157-	280 x 48	Polyester PBT 0.50	6	80° 134°	70		1 2 3 4 5 6 7 8 11 12
25147-	400 x 50	Polyester PBT 0.30	6	80° 134°	70		1 2 3 4 5 7
25157-	400 x 50	Polyester PBT 0.50	6	80° 134°	70		1 2 3 4 5 7

Soft / Suave / Blød
 Medium / Medio / Medium
 Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.
 134° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.
 PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

20157



20195



i



**20195-
Sweeper with angle cut**
Escobas estrechas con
corte angular
Fejekost med vinkelsnit

Narrow sweeper with filament cut with an angle. Especially good for lobby pan.
Escoba recta y angosta con corte angular.
Ideal para recogedor con mango.
Small fejekost med børstehår skåret i vinkel. Speciel god til fejebakken.

Narrow sweepers / Escobas rectas y angostas / Smal fejekost

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	↓	FEATURES	COLOURS
20157-	260 x 35	Polyester PBT 0.50	6	80° 134°	75		1 2 3 4 5
20180-	260 x 35	Polyester PBT 1.00	6	80° 134°	80		2 3 4 5
20195-	300 x 35	Polyester PBT 1.00	6	80° 134°	120/170		1 2 3 4 5 6 7 8 11 12

Medium / Medio / Medium
 Stiff / Duro / Stiv
 Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.
 134° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.
 PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

Brooms medium and stiff



25155-
Medium stiff filaments
 Cerdas de dureza media
 Medium stive filamenter

Medium stiff filaments for removing slightly larger debris, good all-rounder.

Cerdas de dureza media para remover residuos un poco más grandes, ideales para todas las superficies.

Medium stive filamenter til fjernelse af almindelig snavs, god "all-rounder" kost.



25155

Brooms, medium / Cepillos de cerdas medianas / Fejekoste, medium

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	↓	FEATURES	COLOURS
23155-	300 x 60	Polyester PBT 0.50	6	80° 134°	55		1 2 3 4 5 6
25155-	400 x 60	Polyester PBT 0.50	6	80° 134°	55		1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
26155-	500 x 60	Polyester PBT 0.50	6	80° 134°	55		1 2 3 4 5
27156-	600 x 60	Polyester PBT 0.50	6	80° 134°	55		1 2 3 4 5 6 7 8

Medium / Medio / Medium Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

134° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp. PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

i



**25187-
Stiff filaments**
Cerdas duras
Stive filamenter

Stiff filaments for removing stubborn residues.
Cerdas duras para remover residuos difíciles.
Stive filamenter der løsner genstridigt og tungere snavs.



23187


Brooms, stiff / Cepillo, extra duro / Gulvkoste, stiv

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	↓	FEATURES	COLOURS
23187-	300 x 60	Polyester PBT 1.00	6	80° 134°	65		2 3
25187-	400 x 60	Polyester PBT 1.00	6	80° 134°	65		1 2 3 4 5 6 8
27187-	600 x 60	Polyester PBT 1.00	6	80° 134°	65		2 3

Very stiff / Muy duro / Meget stiv Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp. PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

i



**25190-
Broom**
Escoba
Gulvkost

Broom with extra stiff filaments, perfect for outdoor use or harsh cleaning.
Escobas con cerdas extra duras, perfectos para su uso en exteriores o zonas difíciles.
Gulvkost med stive filamenter. Perfekt til udendørs brug og hård rengøring.



26190

Broom with extra long filaments, stiff

Escoba con cerdas extra largas, duras / Gulvkost med ekstra lange filamenter, stiv

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	↓	FEATURES	COLOURS
23190-	300 x 60	Polyester PBT 1.00	6	80° 134°	105		1 2 3
25190-	400 x 60	Polyester PBT 1.00	6	80° 134°	105		1 2 3 4 5 6 7 8 11
26190-	500 x 60	Polyester PBT 1.00	6	80° 134°	105		1 2 3 4 5

Stiff / Duro / Stiv Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp. PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt







Sweepers and brooms with polypropylene filaments





Sweeper with soft filament

Cepillo de cerdas suaves / Fejekost med bløde filamenter

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	↓	FEATURES	COLOURS
21336-	400 x 50	Polypropylene 0.25	6	80° 100°	55	 	1 2 3
	Medium / Medio / Medium		Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.		100° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationtemp.		PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



21306-
PP filaments
Cerdas de PP
PP filamenter

This filament has good abrasion resistance and excellent chemical resistance to both acids and alkali solutions. It has an inferior bend recovery to Polyester.







Esta cerda tiene buena resistencia a la abrasión y excelente resistencia a los químicos, tanto a soluciones ácidas como alcalinas. Tiene una recuperación de curvatura inferior al Poliéster.

Filamenter af polypropylene er slidstærke og har fremragende kemiske resistente egenskaber over for både syre og base løsninger. Sammenlignet med polyester er fleksibiliteten lavere.





Sweepers with flagged polypropylene filaments

Escobas con cerdas despuntadas
Fejekoste med spaltede polypropylene filamenter

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	↓	FEATURES	COLOURS
20306-	280 x 50	Polypropylene 0.25	6	80° 100°	55	 	1 2 3 4 5
21306-	400 x 50	Polypropylene 0.25	6	80° 100°	55	 	1 2 3 4 5
26306-	500 x 60	Polypropylene 0.25	6	80° 100°	55	 	1 2 3 4 5

 Soft / Suave / Blød  Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

 100° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationtemp.  Flagged material / Material despuntado Spaltet filamenter

Tank and tube cleaning brushes



Tank or tube brushes, the perfect solution for cleaning , tanks, drains etc.

27255



Drain cleaning brush
Cepillo para drenaje / Afløbsrensers

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
27255-	ø 60 x 150 x 390	Polyester PBT 0.50	2	80° 134°		6

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



27154-
Cleaning corners
 Limpia esquinas
 Rengøring af hjørner

Designed for cleaning of containers and other objects with hard edges and corners.
 Diseñado para limpiar contenedores y otros objetos con bordes marcados y esquinas.
 Designet til rengøring af tanke, beholdere og andre genstande med svære kanter og hjørner.



27134

Tank brushes / Cepillos para tanques / Tankbørster

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	↓	FEATURES	COLOURS
27104-	220 x 140	Polyester PBT 0.30	6	80° 134°	40		2
27134-	200 x 120	Polyester PBT 0.30	6	80° 134°	35		1 2 3 4 5 6 7 8 11 12
27154-	200 x 120	Polyester PBT 0.50	6	80° 134°	35		1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

Stiff / Duro / Stiv
 Soft / Suave / Blød
 Medium / Medio / Medium
 80° Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.
 134° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationtemp.
 Flagged material / Material despuntado / Spaltet filamenter
 PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



27153



27152

Tube cleaning brushes / Cepillos para tuberías / Rørrensere

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	↓	FEATURES	COLOURS
27121-	ø 63 x 95 x 120	Polyester PBT 0.20	6	80° 134°	9		1 2 3 6
27131-	ø 70 x 95 x 120	Polyester PBT 0.30	6	80° 134°	12		1 2 3 6
27132-	ø 80 x 100 x 125	Polyester PBT 0.30	6	80° 134°	18		1 2 3 6
27133-	ø 90 x 105 x 130	Polyester PBT 0.30	6	80° 134°	23		1 2 3 6
27152-	ø 105 x 115 x 140	Polyester PBT 0.50	6	80° 134°	30		1 2 3 6
27153-	ø 120 x 120 x 145	Polyester PBT 0.50	6	80° 134°	38		1 2 3 6

Medium / Medio / Medium
 80° Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.
 134° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationtemp.
 PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

Spatula, scrapers and paddles for handle



28082-
Scraper tool
 Espátula
 Skraber

A cutting-edge tool for the smallest spaces and most stubborn residue.
 Una herramienta innovadora para los rincones mas pequeños y residuos más difíciles.
 Et perfekt redskab til områder med genstridige rester.

28080

28120



Stainless steel scraper / Espátula de acero inoxidable / Skraber i rustfrit stål





ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
28080-	80 x 110	Flex, stainless steel 304	12	120°		1 2 3 4 5
28120-	120 x 110	Flex, stainless steel 304	12	120°		1 2 3 4 5
28082-	80 x 110	Stiff, stainless steel 304	12	120°		1 2 3 4 5
28122-	120 x 110	Stiff, stainless steel 304	12	120°		1 2 3 4 5





Flexible / Flexible / Fleksibel Stiff / Duro / Stiv 120° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationtemp.
 PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



Stainless steel scraper

Espátulas para ajustar a mango, acero inoxidable / Skraber i rustfrit stål



ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
28282-	270 x 110	1,5→0,5 mm, Flex, stainless steel 304	6	120°	 	2 3
28281-	270 x 110	1,5 mm, Stiff, stainless steel 304	6	120°	 	1 2 3 4 5 6 7 8 11 12





 Flexible / Flexible / Fleksibel
  Stiff / Duro / Stiv
  120° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationtemp.
 PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



Plastic scraper

Espátula de plástico para ajustar a mango / Skraber i plastik





ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
28283-	270 x 110	Polypropylene	6	100° 120°	 	1 2 3 4 5






 Stiff / Duro / Stiv
  100° Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.
 120° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationtemp.
  PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



Paddle scraper blade

Pala para ajustar a mango / Paddelskraberblad

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
28290-	112 x 235	Polypropylene	12	100° 120°	 	1 2 3 4 5
28291-	112 x 235	Polyethylene	12	70° 80°	 	1 2

 Flexible / Flexible / Fleksibel
  Stiff / Duro / Stiv
  100° Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.
 120° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationtemp.
  PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

Handles

Wide range of handles designed for heavy use with excellent wall thickness and anti-fatigue ergonomic shaft!



Aluminium, 1½ mm
Aluminio, 1½ mm
Aluminium, 1½ mm

29812



29813



29814



29815



Ergonomic handles / Mangos ergonómicos / Skafter m/ergonomisk håndgreb

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
29812-	650 x 32	Aluminium	6	120°		1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
29813-	1300 x 32	Aluminium	6	120°		1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
29814-	1500 x 32	Aluminium	6	120°		1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
29815-	1750 x 32	Aluminium	6	120°		1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

i



29904-
One-piece handle
 Mango de una sola pieza
 Fuldstøbt skaft

The world's most innovative professional one-piece injected handle for strength and optimal hygiene. Withstand Ph 2 - 10½.

El mango más innovador y profesional de una sola pieza, inyectado para mayor fuerza y una limpieza óptima. Resiste pH entre 2-10.5

Verdens mest innoverende professionelle fuldstøbte skaft. Stor styrkekapacitet og meget rengøringsvenlig. Kan modstå Ph 2 - 10½.



One-piece ergo. handles

Mango de una sola pieza, super higiénico / Fuldstøbt ergonomisk skaft

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
29903-	1300 x 32	PP reinforced	6	75° 120°		1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
29904-	1500 x 32	PP reinforced	6	75° 120°		1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
29905-	1700 x 32	PP reinforced	6	75° 120°		1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationtemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

Handles



Aluminium, 1½ mm
Aluminio, 1½ mm
Aluminium, 1½ mm

29801



29802



29803



29804



29805



Handles with standard grip Mango de aluminio estándar / Skafter m/ standard håndgreb

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
29801-	300 x 25	Aluminium	6	120°		1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
29802-	800 x 25	Aluminium	6	120°		1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
29803-	1300 x 25	Aluminium	6	120°		1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
29804-	1500 x 25	Aluminium	6	120°		1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
29805-	1750 x 25	Aluminium	6	120°		1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationtemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

i



**29713-
Handle**
Mango
Skaft

White with red handgrip.
Mango ergonómico de fibra de vidrio.
Hvid med rødt håndgreb.

29713



29714



Ergonomic handles

Mangos ergonómicos / Skafter m/ergonomisk håndgreb

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
29713-	1300 x 32	Fiberglass	6	100°		1 2 3
29714-	1500 x 32	Fiberglass	6	100°		1 2 3

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationtemp. PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

i



**29704-
Handle**
Mango
Skaft

White with blue handgrip. Light weight 1,5 mm wall thickness.
Mango de fibra de vidrio con capuchón azul.
Hvid med blå håndgreb. Letvægt 1,5 mm godstykkelse.

29704



29705



Handles with standard grip

Mangos de fibra de vidrio estándar / Glasfiberskafter, alm. håndgreb

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
29704-	1500 x 25	Fiberglass	6	100°		2
29705-	1750 x 25	Fiberglass	6	100°		2

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationtemp. PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

Telescopic handles



29856-
PP material
 Material PP
 PP materiale

Ergonomic design
 Diseño ergonómico
 Ergonomisk design

29852



29856



Ergonomic telescopic handles Mangos telescópicos, ergonómicos / Ergonomiske teleskopskafter

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
29852-	1250 up to 2000mm Ø32mm	Aluminium, PP reinforced	6	120°		1 2 3 4 5
29856-	1700 up to 2800mm Ø32mm	Aluminium, PP reinforced	6	120°		1 2 3 4 5 7

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp. PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

i

**29755-
Hand grip**
Agarradera
Håndgreb


White wiith blue handgrip.
Mango telescópico de fibra de vidrio
con capuchón azul.
Hvid med blå håndgreb.

29755



29756



29758


Telescopic handles / Mangos telescópicos / Teleskopskafter

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
29755-	1100 up to 1900mm Ø26mm	Fiberglass	6	100°		2
29756-	1500 up to 2800mm Ø26mm	Fiberglass	6	100°		2
29758-	2500 up to 4800mm Ø26mm	Fiberglass	6	100°		2

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationtemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

i

**29779-
Extra strong**
Extra resistente
Ekstra stærk


Extra strong fibreglass with positive lock.
Super resistentes, de fibra de vidrio con
un sistema de bloqueo extra fuerte.
Ekstra stærk konstruktion og kraftig rør i
glasfiber, effektiv låsesystem.

29775



29779


Telescopic handles, extra strong
Mangos telescópicos, extra resistentes / Teleskopskafter, ekstra stærk

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES
29775	1600 up to 5300mm Ø34mm	Extra strong	1	100°	
29779	1900 up to 9500mm Ø46mm	Extra strong	1	100°	

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationtemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

Dust pan and hand scoops



i



80302-
Fits to bannister brush, page 7
 Encaja con el cepillo panadero, página 7
 Passer til støvkost, side 7

80302



80301



Dustpan / Recogedor de mano / Fejeblad

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
80302-	300 x 310	Reinforced polypropylene	6	100° 120°		1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
80301-	300 x 310	Polypropylene	6	100° 120°		1 2 3 4 5 6 7 8

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationtemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



80305-
When moving larger quantities
 Para cantidades grandes
 Når der skal flyttes større mængder.



Large hand scoop / Pala de mano / Stor håndskovl

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
80305-	270 x 320 x 540	Polypropylene	6	100° 120°		1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugtemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationtemp.


PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



Hand scoops
 High side edges
 Bordes altos
 Høje side kanter



15108-
Hand scoop
 Cucharón
 Håndskovl



Hand scoops / Cucharones / Håndskovle

ITEM nr.	SIZE (mm)	INSIDE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
15108-	85 x 210	110	250 g	10	100° 120°		1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
15105-	110 x 265	150	500 g	10	100° 120°		1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
15106-	135 x 310	185	750 g	10	100° 120°		1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
15107-	160 x 360	310	1000 g	10	100° 120°		1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugtemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationtemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

Lobby and dust pan with handle



15150 / 15151



80204



80210




80203

80203

80201

80203

80210



Dustpan without handle

Recogedor sin mango / Fejebakke uden skaft

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
80210-	330 x 230	Reinforced polypropylene	8	100° 120°		1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
	Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.			Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.		
	PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt					

Lobby pan without handle

Recogedor para ajustar a mango / Fejebakke uden skaft

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
80201-		Polypropylene	2	100° 120°		1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
	Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.			Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.		
	PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt					

Handle and clip for lobby pan

Mango súper ligero y clip para recogedor / Skaft og holder til fejebakke

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
80203-	800 x 25	Handle, 0,9 mm aluminium	6	100° 120°		1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
80204-	PPN	Clip	2	100° 120°		1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
	Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.			Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.		
	PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt					

Lobby pan with lid/grip



80205-

Fits to bannister brush, page 7

Encaja con el cepillo panadero, página 7

Passer til støvkost, side 7



80205

80205

Dust pan with lid and handgrip

Recogedor de mano con tapa y asa / Fejebakke med låg og håndgreb

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
80205-		Polypropylene	2	100° 120°		1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

Lobby and dust pan with handle

see page 54 - 55



Lobby pan & dust pan with lid/grip:

- Strong heavy duty design
- Capacity for 7 Ltr.
- Hygienic and easy to clean
- Fits to FBK wall holder system
- Can hang upside down for drying
- 1050 mm incl. handle
- Dustpan with lid/handgrip are designed with holder for either bannister brush or hand squeegee

Recogedor con mango y tapa y recogedor de mano con tapa y asa:

- Diseño extra fuerte
- Capacidad para 7 litros
- Higiénico y fácil de limpiar
- Encaja con el sistema organizador de FBK
- Puede colgarse boca abajo para secarse
- Mide 1050 mm incluyendo el mango
- Recogedor con tapa/asa diseñado para sostener el cepillo panadero o el jalador de mano

Fejebakke til skaft & med håndtag:

- Kraftig og stabilt design
- Kapacitet på 7 L.
- Hygiejnisk - let at rengøre
- Passer til FBK ophængssystem
- Integreret ophængsfunktion
- 1050 mm inkl. skaft
- Fejebakken med låg/håndtag er designet med en holder til enten håndkost eller håndskraber.

Ergonomic one piece paddles and shovels



Detectable range
one-piece shovels
See page 76





15110



15111


One-piece paddle Pala de una pieza / Fuldstøbt omrører

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
15110-	1135 x Ø 167	Polypropylene	6	100° 120°		1 2 3
15111-	1135 x Ø 167	Polypropylene	6	100° 120°		1 2 3

 Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

 Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationtemp.

 PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



Ergonomic one-piece shovels, short handle

Palas ergonómicas de una pieza, mango corto / Ergonomisk kortskaftede skovle

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
14103-	270 x 340 x 1120	Polypropylene	6	100° 120°		1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
14104-	330 x 380 x 1120	Polypropylene	6	100° 120°		1 2 3 4 5 6 7

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

Ergonomic one-piece shovels, long handle

Palas ergonómicas de una pieza, mango largo / Ergonomisk langskaftede skovle

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
15103-	270 x 340 x 1330	Polypropylene	6	100° 120°		1 2 3 4 5 6
15104-	330 x 380 x 1330	Polypropylene	6	100° 120°		1 2 3 4 5 6 7

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

Jug (transparent, 2 litre)



i



Ergonomic handgrip.
Agarre ergonómico.
Ergonomisk håndtag.



Hanging hole for storage/shadowboards/drying.
Orificio para colgar, almacenar, poner en shadowboard o secar.
Hul til ophængningsystem/shadow board.



Special designed pouring lip. No dripping.
Boquilla diseñada especialmente. Sin goteos.
Speciel designet hældekan. Drypper ikke.



30° flat sides.
Lados planos con 30°.
30° flade sider.



Drain openings.
Aperturas de drenaje/secado.
Dræn åbninger.



80122

Jug / Jarra / Kande

ITEM nr.	SIZE (L)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
80122-	2 litre	Polypropylene	12	100° 120°		1 2 3 4 5 7 8

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

A Key to Efficiency, Safety, and Hygiene

Keeping the workplace organized is essential for efficiency, safety, and hygiene – especially in environments with strict cleaning requirements.

FBK's color-coded hanging system is designed to ensure a systematic and hygienic storage solution for cleaning equipment. By using color-coded hangers, tools can be easily organized according to work zones, minimizing the risk of cross-contamination and ensuring that equipment is always stored correctly and remains easily accessible.

To further optimize workflow, many companies choose to combine FBK's hanging system with Shadow Boards, which serve as a visual management tool for improved organization.

Shadow Boards and the 5S Method Many businesses implement Shadow Boards as part of the 5S method, which is based on Sorting, Systematizing, Systematic Cleaning, Standardization, and Self-Discipline. By integrating Shadow Boards and FBK's hanging system into this structure, companies create a workplace where all equipment has a designated place, ensuring a high level of order, efficiency, and safety.



Clave en Eficiencia, Seguridad e Higiene

Mantener el lugar de trabajo organizado es esencial para la eficiencia, seguridad e higiene- especialmente en ambientes con estrictas medidas de limpieza.

El sistema de colgado con código de color de FBK está diseñado para asegurar una solución sistemática e higiénica para el almacenamiento de los utensilios de limpieza. Al usar los colgadores con código de color, las herramientas pueden organizarse fácilmente de acuerdo a la zona de trabajo, lo que minimiza riesgos de contaminación cruzada y asegura que el equipo siempre se guarde correctamente y permanezca de fácil acceso.

Para optimizar aún más el proceso de trabajo, muchas compañías eligen combinar el sistema de colgado de FBK con Shadow Boards, los cuales sirven como una herramienta visual de manejo para una mejor organización.

Shadow Boards y el método 5S

Muchos negocios implementan Shadow Boards como parte del método 5S (en inglés), el cual se basa clasificar, sistematizar, limpiar sistemáticamente, estandarizar y auto disciplina. Al incorporar los Shadow Boards y el sistema de colgado de FBK a esta estructura, las compañías crean un espacio de trabajo donde todos los equipos tienen un lugar designado, lo que asegura altos niveles de orden, eficiencia y seguridad.

Nøglen til effektivitet, sikkerhed og hygiejne

At holde arbejdspladsen organiseret er afgørende for effektiviteten, sikkerhed og hygiejne - især i miljøer med strenge krav til krav til rengøring.

FBK's farvekodede ophængningssystem er designet til at sikre en systematisk og hygiejnisk opbevaringsløsning til rengøringsudstyr. Ved at bruge farvekodede systemer kan redskaber nemt organiseres i henhold til arbejdszoner, minimerer risikoen for krydskontaminering og sikrer, at udstyret altid opbevares korrekt og forbliver let tilgængeligt.

For yderligere at optimere arbejdsgangen vælger mange virksomheder at kombinere FBK's ophængningssystem med Shadow Boards, der fungerer som et visuelt styringsværktøj til forbedret organisering.

Shadow Boards og 5S-metoden

Mange virksomheder implementerer Shadow Boards som en del af 5S-metoden, der er baseret på Sortering, Systematisering, Systematisk rengøring, Standardisering og Selvdisciplin. Ved at integrere Shadow Boards og FBK's ophængningssystem i denne struktur kan virksomheder skabe en arbejdsplads, hvor alt udstyr har en bestemt plads, hvilket sikrer en høj grad af orden, effektivitet og sikkerhed.

Bucket & lid

The smartest
bucket available!



Functional, ergonomic and very hygienic:

- 15 and 9 Ltr. capacity. Inside graduations in Litres and UK/US Gallons
- Molded in food grade polypropylene
- Special designed pouring lip, heavy duty rim and storage function
- Hand-grip on back of bucket for easy pouring - big enough for gloved hands and high enough off floor to avoid scraping knuckles
- Strong, comfortable polypropylene handle
- Easy to clean – smooth surfaces, no internal or external sharp angles

Funcional, ergonómica y muy higiénica:

- Gran capacidad de 15 L y 9 L. Con graduaciones en litros y galones al interior
- Fabricado en polipropileno de alto impacto, grado alimentario
- Con boquilla especialmente diseñada para verter, y función de almacenaje
- Agarradera en la parte trasera de la cubeta para un vertido fácil-lo suficientemente alta para evitar raspase los nudillos de la mano
- Asa de polipropileno fuerte y confortable
- Fácil de limpiar, sin ángulos internos ni externos

Funknel, ergonomisk og top hygiejnisk:

- 15 og 9 L volumen. Indvendig mål i Liter og UK/US Gallon. Produceret i FDA godkendt materiale
- Speciel designet hældekan, robustkant og ophængsfunktion
- Ekstra håndtag nederst på spanden gør det muligt at få fat uden at skrape knoerne
- Bekvemmelig og stærk hank i polypropylene
- Unikt hygiejnisk design – let rengørlig uden skarpe kanter




Bucket / Cubeta / Spand

ITEM nr.	SIZE (L)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
80102-	9 liter	Polypropylene	4	100° 120°	PHB	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
80101-	15 liter	Polypropylene	4	100° 120°	PHB	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

100° Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

120° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



Lid for bucket / Tapa para cubeta / Låg til spand


ITEM nr.	SIZE (L)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
80112-	9 liter	Polypropylene	4	100° 120°	PHB	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
80111-	15 liter	Polypropylene	4	100° 120°	PHB	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

100° Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

120° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

Spatulas and scraper




Stainless steel spatulas with PP handle

Espátulas de acero inoxidable con mango PP / Rustfri spartler med PP håndtag

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
88040-	40 x 220	Medium 1-0,5 mm, stainless steel 304	12	100° 120°	Flexible Sterilisation	1 2 3 4 5 7 8
88080-	80 x 220	Medium 1-0,5 mm, stainless steel 304	12	100° 120°	Flexible Sterilisation	1 2 3 4 5 7 8
88100-	120 x 220	Medium 1-0,5 mm, stainless steel 304	12	100° 120°	Flexible Sterilisation	1 2 3 4 5
88042-	40 x 220	Stiff, 1 mm, stainless steel 304	12	100° 120°	Stiff Sterilisation	1 2 3 4 5 6 7 8
88082-	80 x 220	Stiff, 1 mm, stainless steel 304	12	100° 120°	Stiff Sterilisation	1 2 3 4 5 6 7 8
88102-	120 x 220	Stiff, 1 mm, stainless steel 304	12	100° 120°	Stiff Sterilisation	1 2 3 4 5 6 7 8

Flexible / Flexible / Fleksibel Stiff / Duro / Stiv Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationtemp. PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



Dough scraper / Espátula flexible / Dejskraber

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
81911-	146 x 98 x 1.65	Polypropylene	20	100° 120°	Operating Sterilisation	1 2 3 4 5 6 7 8
81916-	160 x 125 x 1.65	Polypropylene	20	100° 120°	Operating Sterilisation	1 2 3 4 5 6 7 8
81910-	146 x 98 x 1.65	With hole, Polypropylene	20	100° 120°	Operating Sterilisation	1 2 3 4 5 6 7 8
81915-	160 x 125 x 1.65	With hole, Polypropylene	20	100° 120°	Operating Sterilisation	1 2 3 4 5 6 7 8

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp. Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationtemp.


PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

i



82900-
Ergo. spatula
Espátula ergonómica
Ergonomisk spartel

With 2 working sides.
Con dos lados funcionales.
Med 2 arbejdsider.



Ergo. spatula / Espátula ergonómica / Ergonomisk spartel

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
82900-	100 x 240	Polypropylene	12	100° 120°	1 2 3 4 5	11 12

100° Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

120° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

i



81900-
Ergo. scraper
Espátula ergonómica
Ergonomisk skraber

With 3 working sides, every angle is covered in one spatula.
Con 3 lados funcionales, cada ángulo es cubierto por una espátula.
Med 3 arbejdsider er alle vinkler dækket af en skraber.



Ergo. scraper / Espátula ergonómica / Ergonomisk spartel

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
81900-	200 x 125	Polypropylene	12	100° 120°	1 2 3 4 5	

100° Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

120° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



Spatulas / Espátulas ergonómicas / Spartler

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
82904-	75 x 250	Polypropylene	12	100° 120°	1 2 3 4 5	
15109-	110 x 250	Polypropylene	12	100° 120°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12	

100° Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

120° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt


Wall hanging system

Get a firm grip on utensil storage - storage systems designed to work



15164-Hooks
Gancho
Kroge

Hooks pointed against the wall, for safety reason.
Los ganchos apuntan contra la pared, por razones de seguridad.
For sikkerhed peger kroge ind mod væg.



Wall bracket with hooks Portautensilios de acero / Rustfri stålophæng med kroge

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS		PACK
15160	415	FBK logo, 4 x hook / 4 x gancho / 4 x kroge	Stainless steel 304	①
15161	415	Neutral, 4 x hook / 4 x gancho / 4 x kroge	Stainless steel 304	①
15164	580	FBK logo, 6 x hook / 6 x gancho / 6 x kroge	Stainless steel 304	①
15165	580	Neutral, 6 x hook / 6 x gancho / 6 x kroge	Stainless steel 304	①



Wall holder sets Sistema organizador de utensilios para pared / Ophængssystem

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	COLOURS
15158-	300	2 small	10	100° 120°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
15155-	500	2 small + 1 large	10	100° 120°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
15157-	900	3 small + 2 large	10	100° 120°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

100° Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp. 120° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.



Single aluminium rails / Riel de aluminio / Aluminiumsskinne uden ophæng

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	COLOURS
15156-	300		10	100° 120°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
15154-	500		10	100° 120°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
15153-	900		10	100° 120°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

100° Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp. 120° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.



Articles for wall holder sets Artículos para sistema organizador / Tilbehør til ophængssystem

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	COLOURS
15150-	ø 22-32	Singel clip, small	12	100° 120°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
15151-	ø 28-38	Single clip, large	12	100° 120°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
80000-	60 x 50	Wallhook	12	100° 120°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
80002-	110 x 75	Sign board	12	100° 120°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
80005-		Replacement end cap	12	100° 120°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

100° Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp. 120° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

Detectable range



METAL + **X-RAY**
DETECTABLE + DETECTABLE



A range of sweepers and hand brushes where both brush bloc and filaments are fully detectable.

Una gama de escobas y cepillos de mano donde tanto el bloque del cepillo como las cerdas son totalmente detectables.

Sortiment af fejekoste og håndbørster hvor både krop og filamenter er detekterbare.

A range of one-piece molded articles as: Spatulas, scraber with rubber, bucket, hand-scoops, shovels and dustpan.

Una gama de artículos moldeados en una sola pieza, como espátulas, cepillos flexibles, cubetas, cucharones, palas y recogedores.

Sortiment af fuldstøbte produkter: Spartler, skabere med gummi, spande, håndskovle, skovle og fejebakker.

A range of sweepers and handbrushes which only the filaments are detectable, not the brush bloc.

Una gama de escobas y cepillos de mano en los que el bloque del cepillo no es detectable, pero sí las cerdas.

Sortiment af fejekoste og håndbørster hvor kun filamenter er detekterbare.

FBK has two detectable options

- A fully detectable range, where the complete item is detectable. This is for industries that want to ensure that production achieves a secure process at an extra high level.
- A range where only the filaments are detectable

Detectable products to prevent serious consequences

- Food safety requirements are more demanding than ever and certain standards, (e.g. BRC) require detectable products to be used in food and beverage production as mandatory. Poor product management and subsequent lax controls can have serious consequences. Financial losses and recalls due to foreign objects in finished product can create bad publicity and position your brand as unprofessional and unreliable.

Detectable product testing (see page 66)

- We have tested various block and rubber pieces from several detectable products in various sizes and brushware filaments. The various block and rubber pieces are from fully moulded handle, dough scraper and squeegees with detectable rubber.
- The detectability test is checked on the LOMA SYSTEMS detector model IQ3ST, with different settings - frequency, angle phase and threshold. Size of the inspection window 350 x 750mm repeats on all products.
- In all tests, detectable samples are placed inside different brand product packages to achieve the most realistic result.
- Detectable product manufacturing is a complicated process. The composition of the materials that make the product detectable can make filaments less flexible. Rubber and full moulded items can become fragile over time.

Please note: FBK is not responsible for any test or production/machine failures.

FBK tiene dos opciones detectables

- Una gama totalmente detectable, donde todo el artículo es detectable. Esta opción es para industrias que desean garantizar un alto nivel de seguridad en su producción
- Una gama donde sólo las cerdas son detectables

Los productos detectables pueden prevenir consecuencias catastróficas

- Los requerimientos de seguridad alimentaria son más estrictos que nunca, con mas estándares (ej. BRC) que requieren el uso de productos detectables en la producción de alimentos y bebidas como un requerimiento obligatorio. Un pobre manejo y posterior mal control puede tener enormes consecuencias. Pérdidas financieras debido a objetos extraños crearán mala publicidad y posicionarán a tu marca como poco profesional y no confiable.

Pruebas de productos detectables (ver página 66)

- Pruebas de detectabilidad de los cepillos FBK con filamentos 0,35mm/0,60 mm, raspadores y jaladores con goma detectable.
- Toda detectabilidad es revisada en el detector LOMA SYSTEMS, modelo IQ3ST, con diferentes ajustes. Frecuencia, ángulo, pase y umbral. El tamaño de la ventana de inspección es de 350 x 700 mm se repite en todos nuestros productos.
- Durante las pruebas, todos los contaminantes fueron puestos dentro del paquete junto con el producto, en varias posiciones.
- Por favor note que FBK sólo es responsable de sus propias pruebas.
- La manufactura de productos detectables es un proceso complicado. La composición de materiales que hacen al producto detectable puede hacer que los filamentos no sean tan flexibles. La goma y los artículos completamente amoldados pueden volverse frágiles con el tiempo.

Por favor considere: FBK no es responsable por ninguna prueba o producción/máquina fallida

FBK har to detekterbare sortimenter

- Et fuldt detekterbar sortiment, hvor hele produktet kan detekteres. Dette er for industrier, der ønsker at sikre, at produktionen opnår en sikker proces på ekstra et højt niveau.
- Et detekterbar sortiment, hvor kun filamenterne er detekterbare.

Detekterbare produkter kan forhindre alvorlige konsekvenser

- Kravene til fødevarerikkerhed er mere krævende end nogensinde, og visse standarder (e.g. BRC) kræver obligatorisk detekterbare produkter i fødevarer- og bryggeri industrien. Dårlig produktstyring og efterfølgende kvalitets kontrol kan få alvorlige konsekvenser. Tilbagekaldelser af produkter på grund af fundne uidentificerede genstande kan have store finansielle omkostninger og samtidig positionere et firma/brand som uprofessionelt og upålideligt.

Test af detekterbare produkter (se side 66)





- Vi har testet forskellige blok- og gummistykker fra flere detekterbare produkter i forskellige størrelser samt børste filamenter. De forskellige blok- og gummistykker er fra fuldstøbt skaft, dejskraber og skraber med detekterbar gummi.
- Detekterings tests er lavet på LOMA SYSTEMS-detektormodellen IQ3ST med forskellige indstillinger - frekvens, vinkelfase og afgrænsning. Størrelsen af inspektionsvinduet 350x750mm og gentages på alle produkter.
- I alle tests placeres detekterbar prøver indeni forskellige mærkevare pakker for at opnå det mest realistiske resultat.
- Detekterbar produkt fremstilling er en kompliceret proces. S sammensætningen af de materialer, der gør produktet detekterbar, gør filamenter mindre fleksible. Gummi og fuldstøbte emner kan blive skrøbelige over tid.





Bemærk: FBK er ikke ansvarlig for test- eller produktions-/maskinefej.

Detectable tests




	Program Chicken filet	Program Sausages	Program Creamcheese	Program Marshmallow	Program Pastanoddles	Program Frozen strawberries
Frequency	231kHz	231kHz	348kHz	348kHz	348kHz	348kHz
Size of the inspection window	75 x 350 mm					
Angle phase	32,7	54,2	19,7	- 85,8	-85,1	-66,4
Threshold	3275	3900	3460	500	320	900

Detectable filament sample size measured in mm.




Filament dimension Ø 0,35 mm	Program Chicken filet	Program Sausages	Program Creamcheese	Program Marshmallow	Program Pastanoddles	Program Frozen strawberries
	No	No	No	Yes	Yes	No
	Yes/No	No	No	Yes	Yes	Yes/No
	Yes	Yes/No	Yes/No	Yes	Yes	Yes
	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes

Filament dimension Ø 0,60 mm	Program Chicken filet	Program Sausages	Program Creamcheese	Program Marshmallow	Program Pastanoddles	Program Frozen strawberries
	Yes/No	No	No	Yes	Yes	Yes/No
	Yes	Yes/No	Yes/No	Yes	Yes	Yes
	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes

Detectable block sample size measured in mm.

Block dimension	Program Chicken filet	Program Sausages	Program Creamcheese	Program Marshmallow	Program Pastanoddles	Program Frozen strawberries
5 x 5 x 2 mm 	Yes/No	No	Yes/No	Yes	Yes	Yes
10 x 10 x 2 mm 	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes/No
10 x 20 x 2 mm 	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes

Detectable rubber sample size measured in mm.

Rubber dimension	Program Chicken filet	Program Sausages	Program Creamcheese	Program Marshmallow	Program Pastanoddles	Program Frozen strawberries
3 x 3 x 3 mm 	No	No	No	Yes/No	Yes	No
6 x 4 x 3 mm 	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
10 x 7 x 3 mm 	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes

Fully detectable products



77134

Tank brush / Cepillo de tanque / Tankbørster

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	↓	FEATURES	COLOURS
77134-	210 x 140	Polyester PBT 0.35	6	50° 120°	40		2 3
<p> Medium / Medio / Medium Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp. Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationtemp. PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt</p>							



77147

Upright sweeper / Escoba recta / Fejekost

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	↓	FEATURES	COLOURS
77147-	280 x 48	Polyester PBT 0.35	6	50° 120°	70		2 3
<p> Medium / Medio / Medium Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp. Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationtemp. PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt</p>							



77163

Sweeper / Escoba / Fejekoste

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	↓	FEATURES	COLOURS
77163-	400 x 50	Polyester PBT 0.35	6	50° 120°	55		2 3
<p> Medium / Medio / Medium Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp. Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationtemp. PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt</p>							

Fully detectable products



76252

Bannister brush
Cepillo panadero / Håndkoste

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	↓	FEATURES	COLOURS
76252-	340 x 35	Polyester PBT 0.35	10	80° 120°	55		1 2 3 4 5
76255-	340 x 35	Polyester PBT 0.60	10	80° 120°	55		1 2 3 4 5

Medium / Medio / Medium
 Stiff / Duro / Stiv
 Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.
 Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationtemp.
 PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



Tube brushes / Escobillones / Rensere, alm

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	↓	FEATURES	COLOURS
76752-	Ø20 x 150 x 500	Polyester PBT 0.35	12	80° 120°		2	
76754-	Ø30 x 150 x 500	Polyester PBT 0.35	12	80° 120°		2	
76756-	Ø40 x 150 x 500	Polyester PBT 0.35	12	80° 120°		2	
76759-	Ø60 x 150 x 500	Polyester PBT 0.60	12	80° 120°		2	

















Medium / Medio / Medium
 Stiff / Duro / Stiv
 Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.
 Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationtemp.
 PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt








76546

Churn brush

Cepillo de mano, ancho / Spandebørste, alm.






ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	‡	FEATURES	COLOURS
76546-	275 x 70	Polyester PBT 0.35	6	80° 120°	55	   	   
76548-	275 x 70	Polyester PBT 0.60	6	80° 120°	55	   	   





 Medium / Medio / Medium
  Stiff / Duro / Stiv
  Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.
 120° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationtemp.
  PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



76126

Flour brush / Cepillo para harina / Melbørste






ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	‡	FEATURES	COLOURS
76126-	300 x 20	Polyester PBT 0.35	12	80° 120°	70	  	 





 Medium / Medio / Medium
  Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.
 120° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationtemp.
  PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



76155

Cutter brush / Cepillo angosto para maquinaria / Knivbørste

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	‡	FEATURES	COLOURS
76155-	510 x Ø100	Polyester PBT 0.60	6	80° 120°	55	  	 

 Stiff / Duro / Stiv
  Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.
 120° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationtemp.
  PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

Fully detectable products



Buckets and jug
Cubetas y jarras / Spand og kande

ITEM nr.	SIZE (L)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
70102-	9 liter	Polypropylene	4	80° 120°		2 3 4 5
70101-	15 liter	Polypropylene	4	80° 120°		2 3 4 5
70122-	2 litre	Polypropylene	12	80° 120°		1 2 3 4 5

Lid for buckets / Tapa para cubeta / Låg til spand

ITEM nr.	SIZE (L)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
70112-	9 liter	Polypropylene	4	80° 120°		2 3 4 5
70111-	15 liter	Polypropylene	4	80° 120°		2 3 4 5

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp. Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationtemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



One-piece paddle
Pala de una pieza / Fuldstøbt omrører

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
75110-	1135 x Ø 167	Polypropylene	6	80° 120°		2
75111-	1135 x Ø 167	Polypropylene	6	80° 120°		2

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp. Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationtemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



Hand squeegee / Jalador de mano / Håndskraber

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
78243-	300	Polypropylene, TPE rubber	6	80° 120°	PHB	2

80° Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp. 120° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



Squeegees / Jalador / Skraber

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
77400-	400	Polypropylene, TPE rubber	6	80° 120°	PHB	2
77600-	600	Polypropylene, TPE rubber	6	80° 120°	PHB	2

80° Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp. 120° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



Ergonomic one piece handle Mango ergonómico de una pieza / Fuldstøbt ergonomisk skaft

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
77904-	1500 x 32	Polypropylene	6	80° 120°	PHB	2

80° Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp. 120° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

Fully detectable products



Large hand scoop / Pala de mano / Stor håndskovl

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
70305-	270 x 320 x 540	Polypropylene	6	80° 120°	PHB approved	2 3 4 5


Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.
 Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationtemp.
 PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

Ergonomic one-piece shovels

Palas ergonómicas de una pieza, mango largo / Ergonomisk skovle

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
74103-	270 x 340 x 1120	Polypropylene	6	80° 120°	PHB approved	2 3
74104-	330 x 380 x 1120	Polypropylene	6	80° 120°	PHB approved	2 3
75103-	270 x 340 x 1330	Polypropylene	6	80° 120°	PHB approved	2 3
75104-	330 x 380 x 1330	Polypropylene	6	80° 120°	PHB approved	2 3

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.
 Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationtemp.
 PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



Hand scoops / Cucharones / Håndskovle

ITEM nr.	SIZE (mm)	INSIDE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
75108-	85 x 210	110	250 g	10	80° 120°		1 2 3 4 5
75105-	110 x 265	150	500 g	10	80° 120°		1 2 3 4 5
75106-	135 x 310	185	750 g	10	80° 120°		1 2 3 4 5
75107-	160 x 360	310	1000 g	10	80° 120°		1 2 3 4 5

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp. Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



Dustpan / Recogedor de mano / Fejebld

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
70301-	300 x 310	Polypropylene	6	80° 120°		2 3 4 5

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp. Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

Dustpan fits to bannister brush, metal

Recogedor que encaja con el cepillo panadero, metal / Fejebld, passer til støvkost

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
70302-	300 x 310	Polypropylene	6	80° 120°		1

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp. Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

Fully detectable products



Stainless steel spatulas with PP handle

Espátulas de acero inoxidable con mango PP / Rustfri spartler med PP håndtag

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
78042-	40 x 220	Stiff, 1 mm, stainless steel 304	12	80° 120°	Stiff PHB	1 2 3 4 5
78082-	80 x 220	Stiff, 1 mm, stainless steel 304	12	80° 120°	Stiff PHB	1 2 3 4 5
78102-	120 x 220	Stiff, 1 mm, stainless steel 304	12	80° 120°	Stiff PHB	1 2 3 4 5

Stiff / Duro / Stiv

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

120° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

71916



71911



71915



71910



Dough scraper / Espátula flexible / Dejskraber

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
71911-	146 x 98 x 1.65	Polypropylene	20	80° 120°	PHB	2 3 4 5
71916-	160 x 125 x 1.65	Polypropylene	20	80° 120°	PHB	2 3 4 5
71910-	146 x 98 x 1.65	With hole, Polypropylene	20	80° 120°	PHB	2 3 4 5
71915-	160 x 125 x 1.65	With hole, Polypropylene	20	80° 120°	PHB	2 3 4 5

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

120° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



Paddle scraper blade / Pala para ajustar a mango / Paddelskraberblad

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
74290-	112 x 235	Polypropylene	12	80° 120°		2

Flexible / Flexible / Fleksibel
 Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.
 120° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.
 PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



Spatulas / Espátulas / Spartler

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
72904-	75 x 250	Polypropylene	12	80° 120°		2 3 4 5
75109-	110 x 250	Polypropylene	12	80° 120°		1 2 3 4 5

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.
 120° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.
 PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



Ergo. scraper / Espátula ergonómica / Ergonomisk spartel

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
71900-	200 x 125	Polypropylene	12	80° 120°		2 3 4 5

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.
 120° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.
 PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

Ergo. spatula / Espátula ergonómica / Ergonomisk spartel

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
72900-	100 x 240	Polypropylene	12	80° 120°		2 3 4 5

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.
 120° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.
 PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt








Detectable products



A range where only the filaments are detectable



Hand scrub brush / Cepillos de mano / Skurebørste

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	↓	FEATURES	COLOURS
75063-	210 x 70	Polyester PBT 0.60	12	80° 120°	40	  	2
 Stiff / Duro / Stiv		 Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.		 Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.		 PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt	



70233

Long wide utility Brush

Cepillo multiusos ancho con mango largo / Bred spandebørste m/langt skaft

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	↓	FEATURES	COLOURS
70232-	410 x 55	Polyester PBT 0.35	10	50° 120°	55		2
70233-	410 x 55	Polyester PBT 0.60	10	50° 120°	55		2

Medium / Medio / Medium
 Stiff / Duro / Stiv
 Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.
 120° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationtemp.
 PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



70255

Bannister brush

Cepillo panadero / Håndkost

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	↓	FEATURES	COLOURS
70252-	340 x 35	Polyester PBT 0.35	10	50° 120°	55		2
70255-	340 x 35	Polyester PBT 0.60	10	50° 120°	55		2

Medium / Medio / Medium
 Stiff / Duro / Stiv
 Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.
 120° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationtemp.
 PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



70548

Churn brush

Cepillos de mano con mango / Spandebørste, alm.

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	↓	FEATURES	COLOURS
70546-	275 x 70	Polyester PBT 0.35	6	50° 120°	55		2
70548-	275 x 70	Polyester PBT 0.60	6	50° 120°	55		2

Medium / Medio / Medium
 Stiff / Duro / Stiv
 Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.
 120° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationtemp.
 PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

Detectable products



Flour brush / Cepillo para harina / Melbørste

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	‡	FEATURES	COLOURS
72164-	300 x 20	Polyester PBT 0.35	12	80° 120°	70		2
72166-	300 x 20	Polyester PBT 0.60	12	80° 120°	70		2

Medium / Medio / Medium Stiff / Duro / Stiv Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp. PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



Upright socket sweeper / Escoba recta / Fejekost

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	‡	FEATURES	COLOURS
73147-	280 x 48	Polyester PBT 0.35	6	50° 120°	70	Medium Stiff PHB approved	2
73157-	280 x 48	Polyester PBT 0.60	6	50° 120°	70	Stiff PHB approved	2

Medium / Medio / Medium Stiff / Duro / Stiv Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.
 120° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationtemp. PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



Sweeper / Escoba / Fejekoste

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	‡	FEATURES	COLOURS
71163-	400 x 50	Polyester PBT 0.35	6	50° 120°	55	Medium Stiff PHB approved	2
71166-	400 x 50	Polyester PBT 0.60	6	50° 120°	55	Stiff PHB approved	2

Medium / Medio / Medium Stiff / Duro / Stiv Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.
 120° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationtemp. PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

There is no guarantee

of zero risk with any detectable products
– unfortunately!

Manufacturing detectable product requires extreme care in process

Moulded detectable articles contain precise proportions of metallic trace material throughout. The aim is to achieve a uniform distribution to form a homogenous distribution of particle size and presence throughout the entire polymer mix prior to moulding.

When any fragment broken from a detectable article passes through metal detection equipment there will always be the possibility that the metal content in this piece is smaller than the machinery is adjusted to detect, or its orientation is such that it appears to be even smaller. In these circumstances there is a risk that these small particle sizes will pass through undetected.

Regular calibration of metal detecting equipment is highly important

Even where detectors are installed with high specifications and assumed capable of fail-safe detection it cannot be taken as a guarantee when considering the variables encountered !

For example:

- Type of food or other product
- Orientation and speed of presentation
- Settings selected following replicated testing
- Packaging and pack size
- Serviceability and sensitivity of equipment

We recommend that regular testing is undertaken using samples and conditions that simulate those used in typical metal detection throughput. It is helpful to keep records derived from all detection events recording settings at the time of detection, material detected (ferrous, non-ferrous or stainless steel), actual particle size of piece detected and whether medium was wet or dry.

It is important not to assume that because a detector was able to detect a ferrous object on its own, that the same size of material encased in polymer would be identified at the same settings. Likewise because the equipment reacts to a particular 'foreign' object, that any smaller sized particle of the same material would also trigger the same response.

Please note it is the responsibility of the operator to check all response settings as FBK cannot be held responsible for machine or operator errors.



No hay garantía de cero riesgo con cualquier producto detectable - ¡desafortunadamente!

La fabricación de productos detectables requiere un cuidado extremo en el proceso

Los artículos detectables moldeados contienen proporciones precisas de material metálico en toda su extensión. El objetivo es conseguir una distribución uniforme para formar una distribución homogénea del tamaño y la presencia de las partículas en toda la mezcla de polímeros antes del moldeo.

Cuando cualquier fragmento roto de un artículo detectable pasa a través del equipo de detección de metales, siempre existirá la posibilidad de que el contenido metálico en esta pieza sea más pequeño de lo que la maquinaria está ajustada para detectar, o su orientación es tal que parece ser aún más pequeño. En estas circunstancias, existe el riesgo de que estas partículas de pequeño tamaño pasen sin ser detectadas.

La calibración periódica de los equipos de detección de metales es muy importante

Incluso cuando los detectores se instalan con altas especificaciones y se supone que son capaces de una detección a prueba de fallos, esto no puede tomarse como una garantía si se tienen en cuenta distintas variables.

Por ejemplo:

- Tipo de alimento u otro producto
- Orientación y velocidad de presentación
- Ajustes seleccionados tras la realización de pruebas
- Embalaje y tamaño del envase
- Capacidad de servicio y sensibilidad del equipo

Recomendamos que se realicen pruebas periódicas, utilizando muestras y condiciones que simulen las que se utilizan en el rendimiento típico de la detección de metales. Es útil mantener registros derivados de todos los eventos de detección que registren los ajustes en el momento de la detección, el material detectado (ferroso, no ferroso o acero inoxidable), el tamaño real de las partículas de la pieza detectada y si el medio estaba húmedo o seco.

Es importante no suponer que porque un detector haya sido capaz de detectar un objeto ferroso por sí mismo, el mismo tamaño de material envuelto en polímero se identificaría con los mismos ajustes. Del mismo modo, porque el equipo reacciona a un objeto "extraño" concreto, que cualquier partícula de menor tamaño del mismo material también provocaría la misma respuesta.

Tenga en cuenta que es responsabilidad del operador comprobar todos los ajustes de respuesta, ya que FBK no se hace responsable de los errores de la máquina o del operador.

Der er ingen garanti for nul risiko med nogen detekterbare produkter - desværre!

Fremstilling af påviselige produkter kræver ekstrem omhu i processen

Støbte påviselige genstande indeholder præcise proportioner af metallisk spormateriale overalt. Målet er at opnå en ensartet fordeling for at danne en homogen fordeling af partikelstørrelse og tilstedeværelse i hele polymerblandingen inden støbning.

Når et fragment, der er brudt fra en påviselig artikel, passerer gennem metaldetekteringsudstyr, vil der altid være mulighed for, at metalindholdet i dette stykke er mindre, end maskinen er justeret til at registrere, eller dens retning er sådan, at den ser ud til at være endnu mindre. Under disse omstændigheder er der risiko for, at disse små partikelstørrelser vil passere gennem uden registrering.

Regelmæssig kalibrering af metaldetekteringsudstyr er meget vigtig

Selv hvor detektorer er installeret med høje specifikationer og antages i stand til fejlsikker detektion, kan det ikke tages som en garanti, når man overvejer de variable, der opstår!

F.eks.:

- Type fødevarer eller andre produkter
- Præsentationsretning og -hastighed
- Indstillinger valgt efter gentagne test
- Emballage og pakkestørrelse
- Udstyrs brugbarhed og følsomhed

Vi anbefaler, at der udføres regelmæssige test ved hjælp af prøver og forhold, der simulerer dem, der anvendes i typisk metaldetekteringsoverførsels-hastighed. Det er nyttigt at føre optegnelser, der stammer fra alle registreringshændelser, registrering-sindstillinger på detektionstidspunktet, materiale, der opdages (jernholdigt, ikke-jernholdigt eller rustfrit stål), den faktiske partikelstørrelse af detekteret stykke, og om objektet var vådt eller tørt.

Det er vigtigt ikke at antage, at fordi en detektor var i stand til at opdage et jernholdigt objekt alene, ville den samme størrelse materiale indkapslet i polymer blive identificeret ved de samme indstillinger. Ligeledes fordi udstyret reagerer på et bestemt "fremmed" objekt, at enhver mindre partikel af samme materiale også ville udløse den samme reaktion.


Bemærk, at det er operatørens ansvar at kontrollere alle svarindstillinger, da FBK ikke kan holdes ansvarlig for maskin- eller operatørfejl.

Resin-Set range




An extra security when it comes to food safety

Each filament bundle is assembled and inserted mechanically into the brush block, along with a retaining stainless steel cramp and the pressed with considerable force firmly into place. Resin is then injected onto the surface and around the filaments to form a seal.



What is Resin-Set?

The Resin-Set articles are made by a two-component molding system, manufactured by FBK Denmark. We recommend usage temperatures from -10 C to 120 C, and autoclavable at temperatures up to 134 C°.



Gama de resina

La gama de resina es una selección de artículos con cerdas colocadas en una base de resina flexible, hecho con una técnica única en la elaboración de los cuerpos de los cepillos. Las cerdas son aseguradas tanto con grapas de acero inoxidable como con resina, lo que rodea cada bloque de cerdas para un mejor sellado.

Resin-Set

Resin-Set er et sortiment af børster, hvor filamenterne bliver limet fast til børstekroppen med en unik teknik i speciel fremstillet emner. Filamenterne er sikret med både rustri stål krampe + lim som flyder omkring og ned i hver borehul, hvilket sikre enkelte filamenter ikke kan trækkes løs, samt minimere risikoen for bakterier i borehullerne.



90252

Bannister brushes / Cepillos Panaderos / Håndkoste

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	↓	FEATURES	COLOURS
90252-	340 x 35	Polyester PBT 0.30	10	80° 134°	50		1 2 3 4 5 7 8 11 12
90255-	340 x 35	Polyester PBT 0.50	10	80° 134°	50		1 2 3 4 5 7 8 11 12

Medium / Medio / Medium Stiff / Duro / Stiv Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

134° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationtemp. PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



90548

Churn brushes Cepillos de mano con mango / Spandebørster, alm.

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	↓	FEATURES	COLOURS
90546-	275 x 70	Polyester PBT 0.30	6	80° 134°	40		1 2 3 4 5 7 8 11 12
90548-	275 x 70	Polyester PBT 0.50	6	80° 134°	40		1 2 3 4 5 6 7 8 11 12

Medium / Medio / Medium Stiff / Duro / Stiv Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

134° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationtemp. PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



90232

Long wide utility brushes Cepillos multiusos anchos con mango largo / Bred spandebørster m/langt skaft

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	↓	FEATURES	COLOURS
90232-	410 x 55	Polyester PBT 0.30	10	80° 134°	50		1 2 3 4 5 7 8
90233-	410 x 55	Polyester PBT 0.50	10	80° 134°	50		1 2 3 4 5 7 8

Medium / Medio / Medium Stiff / Duro / Stiv Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

134° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationtemp. PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

Sweepers, hand scrub and washing brushes



**93135-
Washing brush**
Cepillos para lavar
Vaskebørste

Flexible washing brush, which allows for efficient cleaning of floors, walls and tanks, e.g. Cepillo para lavar, con resina, por su ángulo en el corte de cerdas permite una limpieza eficiente de pisos, paredes y tanques. Fleksibel vaskebørste som giver mulighed for effektivt rengøring i f.eks. tanke, på vægge og gulv.



Washing brushes / Cepillos para lavar / Vaskebørster

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	‡	FEATURES	COLOURS
93135-	225 x 60	Polyester PBT 0.30	6	80° 134°	55		2
93155-	225 x 60	Polyester PBT 0.50	6	80° 134°	55		2

Soft / Suave / Blød Medium / Medio / Medium Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

134° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp. PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



Sweeper / Escoba / Fejekoste

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	↓	FEATURES	COLOURS
91136-	400 x 50	Polyester PBT 0.30	6	80° 134°	55		1 2 3 4 5
91156-	400 x 50	Polyester PBT 0.50	6	80° 134°	55		1 2 3 4 5

Medium / Medio / Medium Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

134° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp. PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



Upright sweepers / Escobas rectas (clásicas) / Fejekoste

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	↓	FEATURES	COLOURS
93147-	280 x 48	Polyester PBT 0.30	6	80° 134°	65		1 2 3 4 5
93157-	280 x 48	Polyester PBT 0.50	6	80° 134°	65		1 2 3 4 5

Soft / Suave / Blød Medium / Medio / Medium Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

134° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp. PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



Hand scrub brush / Cepillos de mano / Skurebørste

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	↓	FEATURES	COLOURS
95063-	210 x 70	Polyester PBT 0.50	12	80° 134°	35		1 2 3 4 5

Stiff / Duro / Stiv Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

134° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp. PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

Water gun and coupler



What is Waterfeed?

Waterfed hygiene brushes are designed for professional use where additional an integrated flow of clean water is clearly advantageous, or even necessary, for best results. The range of waterfed articles are often used by professionals for avoiding potential abrasions to fine surfaces, and providing a superior finish.

Waterfeed

A special designed range of articles, where water comes out from each filament bundle. This provides a constant flow of water to the working area/spot. Our range of waterfeed articles are: deck scrubs, handles, churn brushes, waterguns with couplers/hose and washing brushes.

Con paso de agua

Los cepillos higiénicos con paso de agua están especialmente diseñados para el uso profesional, donde la limpieza a través del agua es una clara ventaja o una necesidad para mejores resultados. La gama de los artículos con paso de agua son frecuentemente usados por profesionales para evitar posibles abrasiones a superficies frágiles.



**WATER
FEED**

Vandgennemløb

Hygiene børster med vandgennemløb er specielt designet til professionelt brug, hvor vandtilførsel er en klar fordel eller en nødvendighed for det bedste resultat. Vandgennemløbssortimentet bruges ofte til afvaskning eller til rengøring på fine og følsomme overflader, og giver et overlegent resultat.



0411-
Heavy duty model, brass
Modelo para trabajos pesados,
cobre
Industrivandpistol, messing

With brass-body. For 24 bar and 95 C°.
Con cuerpo de cobre. Soporta hasta 24 bar y 95°C.
Messing-krop. Tåler 24 bar og 95 C°.



0410-
Light weight model, nylon
Modelo ligero, nylon
Letvægts model, nylon

Nylon-body. For 12 bar and 50 C°.
Cuerpo de nylon. Soporta hasta 12 bar y 50°C.
Nylon-krop. Tåler 12 bar og 50 C°.



Waterguns / Pistolas de agua / Spulepistoler

ITEM nr.	DETAILS	PACK	FEATURES	COLOURS
0411-	Brass / Cobre / Messing	①	24 bar, 95°	1 2 3 4 5 6
0410-	Nylon / Nylon / Nylon	①	12 bar, 50°	2
0412-	Brass / Cobre / Messing	①	25 bar, 95°	2
0413-	Brass / Cobre / Messing	①	30 bar, 95°	2
0415-	Brass / Cobre / Messing	①	16 bar, 80°	2
0416-	Stainless / Inoxidable / Rustfri	①	16 bar, 80°	2



Couplers for waterguns


Coples para pistolas de agua / Nipler til industrivandpistoler

ITEM nr.	DETAILS	PACK
5370	½"-¾" hose coupling	①
5372	½" coupling	①
5373	¾" coupling	①





Flow chart and water flow for Waterguns, heavy duty model:

Flow chart




Flow




Suggested ancillary equipment:

½" couplers and hose / Coples ½" y manguera / ½" nipler og slange



Condensations
squeegee
See page 30 and 31



045050



Hose, PVC / Manguera, PVC / Slange, PVC

ITEM nr.	DETAILS	PACK	C°	FEATURES
045050	½", 50 m	①	⑥0	13 bar

Couplers / Coples / Koblinger

ITEM nr.	SIZE (")	DETAILS	PACK
5350	½"	Hose coupling / Cople para manguera / Slangekobling	⑩
5353	½"	Hose coupler with waterstop / Cople para manguera con válvula de retención / Kobling med vandstop	⑤
5355	½"	Hose coupler with swivel + waterstop / Cople giratorio para manguera con válvula de retención / Kobling med vandstop og vinkel	⑤
5365	½"	Connector / Conector / Connecteur	⑩
5351	¾"	Hose coupler / Conector rápido / Slangekobling	⑩
5361	½"-¾"-M22x1	Tap coupling / Cople para grifo / Kobling til vandhane	⑩

Waterfed churn brushes, deck scrubs and handles



Churn brushes with rubber handgrip/edge Cepillos con borde de goma y paso de agua / Spandebørster m/gummikant

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	↓	FEATURES	COLOURS
52144-	300 x 75	Polyester PBT 0.30, ½" coupling	6	80° 134°	35		1 2 3
52154-	300 x 75	Polyester PBT 0.50, ½" coupling	6	80° 134°	35		1 2 3

- Soft / Suave / Blød
 Medium / Medio / Medium
 Stiff / Duro / Stiv
 Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.
- 134° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.
 Waterfed / Paso de agua / Vandgennevløb
- Flagged material / Material despuntado / Spaltet filamenter
 PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



Deck scrubs / Cepillos para taller / Gulvskrubber

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	‡	FEATURES	COLOURS
24153-	300 x 60	Polyester PBT 0.50	6	80° 134°	25		1 2 3 4 5
29154-	285 x 120	Polyester PBT 0.50	6	80° 134° 25/40			1 2 3

Stiff / Duro / Stiv
 Waterfeed / Paso de agua / Vandgennemløb
 PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt
 134° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationtemp.
 80° Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

29824



29825



Ergonomic handles

Mangos ergonómicos con paso de agua / Skafter, ergonomisk

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
29824-	1500 x 32	½" coupling	6	120°		1 2 3 4 5
29825-	1750 x 32	½" coupling	6	120°		1 2 3 4 5

Waterfeed / Paso de agua / Vandgennemløb
 120° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationtemp.
 PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

29828



29826



Ergonomic telescopic handles

Mangos telescópicos, con paso de agua / Teleskopskafter, ergonomisk

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
29828-	1280-2000 x 32	½" coupling	6	120°		1 2 3 4 5
29826-	1720-2820 x 32	½" coupling	6	120°		1 2 3 4 5

Waterfeed / Paso de agua / Vandgennemløb
 120° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationtemp.
 PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

Washing brushes



**24104-
Washing brush**
Cepillo para lavar
Vaskebørste

Unique design ensures cleansing filaments as they wash, and with a protecting rubber edge. Diseño único que asegura la limpieza de los filamentos mientras lavan, con un borde protector de goma.

Unikt design sikrer selvrensende filamenter, når de er i brug og med en beskyttende gummi-overflade på børste blokken.



Washing brushes with rubber edge Cepillos para lavar con borde de goma / Vaskebørster med gummi kant

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	↓	FEATURES	COLOURS
22104-	200 x 80	Polyester PBT 0.30	6	80° 134°	55		2
24104-	265 x 90	Polyester PBT 0.30	6	80° 134°	55		2 3 4 5
24144-	265 x 90	Polyester PBT 0.30	6	80° 134°	55		2 3 4 5

Soft / Suave / Blød

Medium / Medio / Medium

Waterfeed / Paso de agua / Vandgennemløb

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationtemp.

Flagged material / Material despuntado / Spaltet filamenter

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



29105-
Extended side filaments
 Cerdas laterales extendidas
 Længere side filamenter

For easier cleaning of corners.
 Para una limpieza de las esquinas más fácil.
 Nemmere rengøring af hjørner.

24106



29105



Washing brushes / Cepillos para lavar / Vaskebørster

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	↓	FEATURES	COLOURS
24106-	300 x 60	Polyester PBT 0.30	6	80° 134°	55		2 3
29105-	290 x 130	Polyester PBT 0.30	6	80° 134°	40		1 2 3

Soft / Suave / Blød
 Waterfeed / Paso de agua / Vandgennemløb
 Flagged material / Material despuntado / Spaltet filamenter
 Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.
 134° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

22105



20105



Washing brushes without waterfeed Cepillos para lavar SIN paso de agua / Vaskebørster uden vandgennemløb

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	↓	FEATURES	COLOURS
22105-	225 x 60	Polyester PBT 0.30	6	80° 134°	55		1 2 3 4 5
22155-	225 x 60	Polyester PBT 0.50	6	80° 134°	55		1 2 3

Soft / Suave / Blød
 Medium / Medio / Medium
 Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.
 134° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.
 Flagged material / Material despuntado / Spaltet filamenter
 PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

Washing brush w/side filaments, without waterfeed Cepillos para lavar con cerdas laterales, SIN paso de agua Vaskebørster med sidebørster uden vandgennemløb

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	↓	FEATURES	COLOURS
20105-	290 x 130	Polyester PBT 0.30	6	80° 134°	40		1 2 3

Soft / Suave / Blød
 Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.
 134° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.
 Flagged material / Material despuntado / Spaltet filamenter



Why choose FBK?

FBK aims to develop articles that are not only fit for purpose, but also ergonomic and user-friendly.

Our design team will always consider quality, design, and productivity as well as how best results are achieved in relation to consumer expectations.

In consideration for the requirements of the industry, articles are available with temperature tolerance from -20°C/-4°F to +134°C/273°F.

¿Por qué escoger FBK?

FBK busca desarrollar artículos que no sólo cumplan con su propósito, pero que también sean ergonómicos y amigables con el usuario. Nuestro equipo de diseño siempre considerará lo que obtenga mejores resultados y sea menos cansado. En consideración con los requerimientos de la industria, nuestros artículos están disponibles con tolerancia de temperatura de -30°C/-22°F a +134°C/273°F.

- Producidos y desarrollados en Dinamarca, con 130 años de experiencia
- Un extenso programa de código de color
- Los productos están diseñados para trabajar conjuntamente y ser intuitivos
- Innovadores con un enfoque en el bienestar del usuario.
- Escoger entre más de 3000 productos diferentes
- Aprobado y certificado para el contacto con los alimentos
- Inmenso conocimiento en las herramientas de limpieza para la industria alimentaria y de bebidas
- Distribuidores profesionales
- Enfoque en la industria de los alimentos y bebidas
- Red de distribuidores en +80 países
- Cumple con las disposiciones de BRC Global, IFS y FDA-UE

Hvorfor vælge FBK?

FBK har til formål at udvikle artikler, der ikke kun er egnede til formålet, men også ergonomiske og brugervenlige. Vores designteam vil altid overveje kvalitet, design og produktivitet samt hvordan de bedste resultater opnås i forhold til forbrugers forventninger. Under hensyntagen til industriens krav fås artikler med temperatortolerance fra -20°C/-4°F til +134°C/273°F.

- Produceret og udviklet i Danmark og har 130 års erfaring
- Stort farvekodingsprogram
- Produkterne er designet til at arbejde sammen og give mening
- Innovativ med fokus på brugerens velbefindende
- Vælg mellem mere end +3000 forskellige produkter
- Certificeret fødevarerkontakt godkendt
- Kæmpe knowhow inden for rengøringsværktøjer til fødevarer- og bryggeriindustrien
- Professionelle forhandlere
- Primær fokus på fødevarer- og bryggeriindustrien
- Distributørnetværk i +80 lande
- Opfylder BRC Global - IFS standarder og FDA - EU deklarationer

General information / Información general / General information

Chemical	Concentration %	Polyester PBT	Polypropylene
Acetic acid	100	*	***
Acetone	100	***	***
Ammonia Liquid		**	***
Aniline	100	***	**
Benzene	100	***	*
Bleaching Solutions Dilute		***	***
Caustic Potash	10	***	***
Caustic Potash	50	**	***
Chlorine Water Saturated		*	*
Chloroform	100	***	**
Chromic Acid	10	***	***
Citric Acid	10	***	***
Detergent-soaps		***	***
Ethanol	96	***	***
Ethyl acetate	100	***	***
Formic Acid	100	***	**
Glycerine		***	***
Hydrochloric acid	30	**	***
Lactic Acid	20	***	***
Methyl Alcohol	100	***	***
Mineral oil		***	***
Nitric Acid	10	***	***
Nitric Acid	50	***	*
Oleic acid	100	***	***
Oxalic Acid	10	***	**
Petrol		***	**
Phosphoric Acid	85	***	***
Sodium Chloride (salt)		***	***
Sodium Hydroxide	10	*	***
Sodium Hydroxide	50	*	***
Sodium Hypochlorite	10	***	***
Stearic Acid	100	***	***
Sulphuric Acid	10	***	***
Sulphuric Acid	96	*	*
Tetrachloroethylene		**	*
Toluene	100	**	*
Trichloroethylene		**	**
Turpentine	100	***	*
Vegetable Oil		***	***

Filament data sheet

	Bend recovery	Bending stiffness	Wear resistance	Resistance to folding	Alkaline solutions	Acid solutions	
PEEK	☺	☺	☺	☺	☺	☺	Polyetheretherketone
PBT	☺	☺	☺	☺	☺	☺	Polybutylenterephthalate
PBT MD	☺	☺	☺	☺	☺	☺	Polybutylenterephthalate
Myren® PP	☺	☺	☺	☺	☺	☺	Polypropylene

Generally:

PBT – pH 1-7 resistant to acids
PP – pH 1-14 resistant to both acids and alkalines
Depending on concentration and time in contact.

General:

PBT – pH 1-7 resistente a los ácidos
PP – pH 1-14 resistente tanto a ácidos como bases
Dependiendo de la concentración y al tiempo de contacto.

Generalit:

PBT – pH 1-7 resistant over for syrer
PP – pH 1-14 resistant over for både syre og baser
Afhængig af koncentration og tiden med kontakt.

*** = Excellent; no deterioration or long-term adverse effects.

** = Caution; variations in concentration, temperature and exposure could be detrimental.

* = Unsatisfactory; contact will result in permanent deterioration.

Notes: The Information provided assumes temperatures not exceeding 20° Celsius. Concentration % relates to % chemical substance in total mix with water. Information is based on data provided by suppliers of our raw materials, who state: "we believe it to be true and accurate, but no warranties are expressed or implied regarding its accuracy or the performance of any product. Testing is recommended for critical applications".

*** = Excelente; no deterioro ni efectos adversos a largo plazo.

** = Precaución; variaciones en concentración, temperatura y exposición podrían ser perjudiciales.

* = Insatisfactorio; el contacto podría resultar en deterioro permanente

Notas: La información suministrada asume temperaturas que no excedan los 20 grados Celsius. La concentración en porcentaje se refiere al % de la sustancia química mezclada en total con agua. La información es basada en los datos proporcionados por los proveedores de nuestras materias primas, quienes manifiestan: "creemos que es verdad y preciso, pero no hay garantías expresadas o implícitas en cuanto a la precisión o funcionamiento de cualquier producto". Se recomienda hacer pruebas para aplicaciones críticas.

*** = Fremragende; ingen forringelse eller længerevarende bivirkninger

** = Forsigtig; variationer i koncentrationen, temperatur og udsættelse kan være skadelig.

* = Utilfredsstillende; kontakt vil resultere i permanent forringelse

Note: Oplysningerne forudsætter at temperaturer ikke overstiger 20°C. Koncentration i % er baseret på % kemisk substans blandet med vand. Oplysningerne er baseret på data fra råvare leverandøren, der angiver: "Vi mener at oplyste informationer er sande og korrekte, men vi kan ikke stille garantier, hvilket er et udtryk for informationen nøjagtighed ved brugen af det enkelte produkt ". Det anbefales at teste produktet ved kritiske anvendelse.



FDA  **BRCS** | In Partnership with



+45 6614 3661 / ks@fbk.dk
www.fbk.dk

Fyens Børste- & Kostefabrik ApS
Teknikvej 53, DK-5260 Odense S, Denmark

